

Skyfall

För fastigheten kan inte en skyfallsvolym fastställas. TTÖPs krav måste uppfyllas.

Skyfall
I Dagvatten och skyfallsutredningen beskrivs att 550 m3 ska fördröjas norr om bussdepån. Denna volym läggs i denna bedömning på kvartersmark enligt fördelningen nedan. Det viktigaste är att TTÖPs krav uppfylls.

- Fastighet 1 ska fördröja 100 m3.
- Fastighet 2 ska fördröja 50 m3.
- Fastighet 3 ska fördröja 350 m3.
- Fastighet 4 ska fördröja 50 m3.

Skyfall
Inom allmän plats ska skyfall hanteras på ytan. Volym kan inte fastslås nu, men den ska totalt nå upp till de 350 m3 nämnda t.v.

Skyfall
Inom allmän plats ska 350 m3 fördröjas vid skyfall i ytan väster om bussdepån.

Ytterligare volym om >350 m3 står vid GC tunneln i norr, ingen ytterligare åtgärd krävs.

- grundkarta (preliminär)
- fastighetsförteckning
- samrådsrets

UTSRUTA]
än informationsfältet.

GRUNDKARTAN

Grundkartan upprättad genom utdrag
ur digitala primärkartans databas.
Referenssystem i plan/ höjd:
SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets Handbok i mät- och kartfrågor (HMK-Ka) med de avvikelser som redovisats i beteckningarna.



Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för stadsutveckling vid Järnbrottsmotet inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg

Göteborg 201X-XX-XX

XX XXXXXXXX
Planchef

XX XXXXXXXXXX

PLANKARTA

2 -XXXX

2-XXXX

st

Cadritad av: Marica Johansson

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.