

MAJ 2019

RISKANALYS FÖR GAMLESTADENS FABRIKER – KOMPLETTERAD RAPPORT

MAJ 2019

RISKANALYS FÖR GAMLESTADENS FABRIKER – KOMPLETTERAD RAPPORT

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.
A068750 A068750-4-02-RAP002

VERSION	UTGIVNINGSDATUM	BESKRIVNING	UTARBETAD	GRANSKAD	GODKÄND
2.0	2019-05-03	Riskutredning farligt gods	Christoffer Käck & Viktor Sturegård	Göran Davidsson	Tomislav Susic

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplan för Gamlestadens fabriker. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett första steg i en framtida utbyggnad med bostäder, service och verksamheter.

WSP (2014) har tidigare utfört en riskanalys med avseende på ett tidigare exploateringsförslag för området, vilken visade på höga samhällsrisknivåer. Ett större omtag har därför gjorts där detaljplanen omarbetats kraftigt. Omarbetningen har skett genom en serie möten med Länsstyrelse, Räddningstjänst, Stadsbyggnadskontor och exploatörer där för- och nackdelar med olika lösningar och utformningar har diskuterats. Processen med framtagande av ny detaljplan har varit iterativ och har genom kvalitativa diskussioner lett fram till en omdisponering av markanvändning gentemot tidigare detaljplan samt gett upphov till ett antal rekommendationer avseende skyddsåtgärder för att sänka risknivån för området.

Under 2017 genomförde COWI på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg en riskanalys för den nya detaljplanen vid Gamlestadens fabriker. Riskutredningen baserades på de trafiksiffror för väg och järnväg som angavs i den tidigare riskanalysen av WSP vilken utgick från prognosår 2030.

Efter yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket efterfrågades bland annat att prognosår 2040 istället skulle användas. COWI har under 2019 uppdaterat den tidigare genomförda riskanalysen för att bemöta tidigare inkomna yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket samt att beräkningarna har uppdaterats utifrån prognosår 2040 vilket har erhållits från Trafikverket.

Enligt den nya prognos som COWI erhållit kommer antalet transporter förbi området att minska för merparten av de järnvägsleder som löper förbi studerat område. För två järnvägsleder väntas antalet transporter öka. För samtliga vägsnitt som löper förbi studerat område väntas ÅDT öka för samtliga leder jämfört med tidigare prognos för 2030. Det ska dock noteras att dessa två prognoser inte är direkt jämförbara med varandra eftersom 2030-värdena baseras på en "bullenprognos" och 2040-värdena på en "basprognos". Detta belyses vidare i rapporten och en jämförelse av resultat baserat på de två prognoserna redovisas.

Syftet med denna rapport är att undersöka om den markanvändning/disponering som nu planeras för området samt det åtgärdspaket med avseende på skydd mot olyckor med farligt gods som kvalitativt arbetats fram ger risknivåer som är tolerabla.

I de riktlinjer för riskhanteringsprocessen som presenteras i GÖP (1999) anges att området inom 30 meter från väggkant/närmsta spår till farligt godsled skall utgöras av ett bebyggelsefritt område. Syftet med ett bebyggelsefritt område (0-30 meter) är att:

- > Förhindra att ett avåkande fordon kommer i konflikt med byggnader. Detta för att undvika förvärrad situation genom skada på farligt godsbehållare och/eller byggnad.
- > Möjliggöra räddningsinsatser.
- > Begränsa antalet personer som påverkas av en eventuell olycka.

Avståndet utgör dessutom en reduktion av buller och möjliggör för eventuella kompletteringar av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation. Det bebyggelsefria området mellan de närmsta farligt godslederna (Skäran och Norge/Vänerbanan) och ny bebyggelse är idag 30 meter. Detta avstånd kan komma att minska till uppskattningsvis 25 meter om ett ytterligare spår norr om Skäran byggs i framtiden. Inom 50 meter från Skäran planeras ny bebyggelse i form av parkeringshus

Enligt de riktlinjer för riskhanteringsprocessen som presenteras i GÖP (1999) anges att kontor ska placeras på större avstånd än 30 meter från järnväg där farligt gods transporteras. Enligt samma riktlinjer anges att bostäder ska placeras på större avstånd än 80 meter från järnväg där farligt gods transporteras. Då närmsta kontorsbebyggelse planeras på ett minsta avstånd av 30 meter från Skäran och Norge/Vänerbanan och bostadsbebyggelse på ett minsta avstånd av 100 meter uppfylls dessa riktlinjer. I GÖP (1999) finns inga specifika avstånd till offentlig verksamhet så som skolverksamhet.

I den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006) som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram framgår att bostäder, handel och centrum bör förläggas i zon C där zon A är zonen närmast vägen (se figur 2). Enligt samma riktlinjer bör kontor placeras i zon B. Planerad bebyggelse bedöms i strikt mening inte följa dessa riktlinjer med avseende på Skäran och E20 då dagligvaruhandel planeras i delar av parkeringshuset som planeras i områdets södra del. Handel skall enligt Länsstyrelserna placeras i Zon C. Övrig bebyggelse bedöms uppfylla riktlinjerna.

Individrisken minskar med ökat avstånd ifrån farligt godsled och individrisken reduceras något när hänsyn tas till studerade skyddsåtgärder.

I den mest utsatta punkten hamnar den samlade individrisken inomhus, jämfört med DNV:s kriterier, på en nivå där ytterligare skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Övriga platser på planområdet kommer att ha lägre individrisknivå än denna punkt.

Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade individrisken inomhus med avseende på Skäran, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt 0-50 meter från Skäran. På större avstånd än 50 meter hamnar den samlade individrisken inomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden minskar individrisken och leder till att den anses vara låg på avstånd längre än 25 meter från Skäran. Inga byggnader ligger inom 25 meter från bedömt framtida närmsta spår (tillkommande spår norr om Skäran).

Individrisken utomhus hamnar, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt 0-75 meter från Skäran. På större avstånd än 75 meter hamnar den samlade individrisken utomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden påverkar ej individrisknivån utomhus.

Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade samhällsriskens högt i zonen mellan DNV:s övre och undre kriterie när hänsyn ej tas till rekommenderade skyddsåtgärder. Detta innebär att samhällsriskens hamnar på gränsen till en oacceptabel nivå men ändå på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Samhällsriskens utan skyddsåtgärder hamnar även över GÖP:s kriterie för arbetsplatser.

Samhällsriskens reduceras när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder. När detta görs hamnar den samlade samhällsriskens fortsatt mellan DNV:s övre och undre kriterie men nu betydligt lägre inom denna zon. Detta innebär att ytterligare skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt. Risknivån tangerar kriteriet för kontor enligt GÖP och ligger över kriteriet för bostäder enligt GÖP.

Det bör noteras att det planeras en blandning av bostäder, kontor/verksamheter, handel och offentlig verksamhet inom det studerade området. Detta innebär att varken kriteriet för bostäder eller kriteriet för kontor kan ses som helt representativt. Baserat på fördelningen av den planerade bebyggelsen inom området samt respektive verksamhets typ närhet till farligt godsleder bedöms det dock rimligt att i det här fallet i första hand jämföra samhällsriskens mot kriteriet för kontor i GÖP.

Beräknade risknivåer bedöms som rimliga när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder och möjligheterna att ytterligare minska risknivån. Att ytterligare minska risknivån bedöms svårt utan att kraftigt minska mängden bebyggelse på området.

Baserat på inventeringen och resultaten från beräkningar av individ- och samhällsrisk bedöms föreslagen exploatering med avseende på omfattning och geografisk placering i närheten av farligt godsleder möjlig förutsatt att de skyddsåtgärder som definierats i föreslagen plankarta, se figur 5, kvarstår.

Inga ytterligare skyddsåtgärder, med avseende på farligt godstransporter förbi studerat område anses nödvändiga att lyfta in i detaljplanen. Notera att detta enbart gäller vid den markanvändning och de avstånd som anges i kapitel 3.

INNEHÅLL

Sammanfattning	I
1 Inledning	6
1.1 Bakgrund och syfte	6
1.2 Omfattning - Avgränsning	7
2 Beskrivning av risk och kriterier	8
2.1 Risk	8
2.2 Relevanta riktlinjer	8
2.3 Riskacceptans	10
2.4 Acceptanskriterier avseende farligt gods	11
3 Förutsättningar	14
3.1 Planområdet	14
3.2 Sammanställning av personintensitet	19
3.3 Närliggande verksamheter	20
4 Trafik och transporter med farligt gods	21
4.1 Generella antaganden	22
4.2 Tidigare uppgifter för prognosår 2030	23
4.3 Nya uppgifter för prognosår 2040	24
5 Faror vid olycka med farligt gods	27
6 Bedömning av risknivå avseende transporter av farligt gods	30
6.1 Individrisk för studerat område	30
6.2 Samhällsrisk för studerat område	32
6.3 Diskussion kring resultat	34
6.4 Genomgång av möjliga säkerhetshöjande åtgärder avseende kostnad-nytta	35
6.5 Osäkerhets- och känslighetsdiskussion	38
7 Diskussion, rekommendationer och skyddsåtgärder	39
8 Referenser	42
Bilaga A - Beräkning av sannolikhet för olycka	44
A.1 Olycka med massexplodivt ämne	46
A.2 Olycka med brandfarlig gas (propan)	48

A.3	Olycka med giftig gas	50
A.4	Olycka med brandfarlig vätska bensin	51
A.5	Olycka med oxiderande ämne	53
A.6	Riskreducerande faktorer	53
A.7	Resultat av beräkningar	55
Bilaga B - Bedömning av konsekvenser		60
B.1	Konsekvenser för massexplosivt ämne (klass 1.1)	63
B.2	Konsekvenser för utsläpp av brandfarlig gas vid olycka	68
B.3	Konsekvenser vid utsläpp av giftig gas	72
B.4	Konsekvenser vid olycka med brandfarlig vara (klass 3)	74
B.5	Konsekvenser vid utsläpp av oxiderande ämne	78
Bilaga C - Indata för beräkningar		79
Bilaga D - Känslighetsanalys		80
D.1	Diskussion kring skadade personer	85
Bilaga E – Antaganden som gjorts vid uppskattning av personintensitet		88
Bilaga F – Möjliga säkerhetshöjande åtgärder		92
F.1	Dike	92
F.2	Vall	93
F.3	Mur/plank	94
F.4	Skyddsavstånd	95
F.5	Disposition av planområde	95
F.6	Disposition av byggnad	96
F.7	Placering av friskluftsintag	97
F.8	Förstärkning av stomme/fasad	98
F.9	Begränsning av fönsterarea	99
F.10	Ej öppningsbara fönster	100
F.11	Brandskyddad fasad	101
Bilaga G – Fördelning av farligt gods på samtliga leder		103

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Stadsbyggnadskontoret arbetar med detaljplan för Gamlestadens fabriker. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett första steg i en framtida utbyggnad med bostäder, service och verksamheter.

WSP (2014) har tidigare utfört en riskanalys med avseende på ett tidigare exploateringsförslag för området, vilken visade på höga samhällsrisknivåer. Ett större omtag har därför gjorts där detaljplanen omarbetats kraftigt. Omarbetningen har skett genom en serie möten med Länsstyrelse, Räddningstjänst, Stadsbyggnadskontor och exploitörer där för och nackdelar med olika lösningar och utformningar har diskuterats. Processen med framtagande av ny detaljplan har varit iterativ och har genom kvalitativa diskussioner lett fram till en omdisponering av markanvändning gentemot tidigare detaljplan samt gett upphov till ett antal rekommendationer avseende skyddsåtgärder för att sänka risknivån för området.

Under 2017 genomförde COWI på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg en riskanalys för den nya detaljplanen vid Gamlestadens fabriker. Riskutredningen baserades på de trafiksiffror för väg och järnväg som angavs i den tidigare riskanalysen av WSP vilken utgick från prognosår 2030.

Efter yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket efterfrågades bland annat att prognosår 2040 istället skulle användas. COWI har under 2019 uppdaterat den tidigare genomförda riskanalysen för att bemöta tidigare inkomna yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket samt att beräkningarna har uppdaterats utifrån prognosår 2040 vilket har erhållits från Trafikverket.

Enligt den nya prognos som COWI erhållit kommer antalet transporter förbi området att minska för merparten av de järnvägsleder som löper förbi studerat område. För två järnvägsleder väntas antalet transporter öka. För samtliga vägvagnsleder som löper förbi studerat område väntas ÅDT öka för samtliga leder jämfört med tidigare prognos för 2030. Det ska dock noteras att dessa två prognoser inte är direkt jämförbara med varandra eftersom 2030-värdena baseras på en "bulerprognos" och 2040-värdena på en "basprognos". Detta belyses vidare i rapporten och en jämförelse av resultat baserat på de två prognoserna redovisas.

Syftet med denna rapport är att undersöka om den markanvändning/disponering som nu planeras för området samt det åtgärds paket med avseende på skydd mot olyckor med farligt gods som kvalitativt arbetats fram ger risknivåer som är tolerabla.

1.2 Omfattning - Avgränsning

Riskanalysen omfattar identifiering av skadehändelser samt beskrivning av mängder och typer av farligt gods som transporteras på farligt godsleder förbi området. Baserat på detta genomförs sannolikhets- och konsekvensberäkningar för olyckor med farligt gods. Riskanalysen utmynnar i en värdering av risknivån för de personer som kommer att vistas inomhus och utomhus på området. Riskerna redovisas både som individ- och samhällsrisk.

Riskanalysen är genomförd med avseende på den verksamhet som planeras för området och som beskrivs i denna analys. Annat användningsområde med förändrad personintensitet eller förändrad placering av byggnader och verksamheter kan påverka riskbilden och den bedömning som görs.

Brand i byggnader eller risker för miljön ingår inte. Belastningskrafter, detaljutformning och hållfasthetsberäkningar av eventuella säkerhetshöjande åtgärder ingår inte i utredningen.

2 Beskrivning av risk och kriterier

I detta kapitel presenteras bakgrund och begrepp för risk och gällande riktlinjer för det aktuella området

2.1 Risk

Riskenivå är ett abstrakt begrepp. Olika individer uppfattar risker på olika sätt och accepterar olika risker beroende på om risken till exempel är frivillig, känd eller gagnar ett intresse. En risk kan beskrivas som produkten av sannolikhet (händelsefrekvens) och konsekvens.

$$\text{RISK} = \text{SANNOLIKHET} \cdot \text{KONSEKVENNS}$$

I denna analys behandlas sannolikheter som är så låga att de allra flesta människor inte förmår ta dem till sig. Konsekvenserna är emellertid synnerligen påtagliga. Effekten av en propan-BLEVE eller ett utsläpp av giftig gas *kan* resultera i ett stort antal omkomna eller skadade människor. Händelsefrekvensen för propanolyckor i allmänhet är så låg att den över huvud taget inte skulle beaktas om konsekvensen inte hade varit så stor.

Samhället accepterar hantering av farliga ämnen. Användning av olika kemiska varor innebär också transporter av dessa mellan olika platser. Idag är de flesta konsekvenser som orsakas av utsläpp av farliga ämnen kända. Därför har hanteringen belagts med restriktioner och krav på utrustning, bland annat tankkonstruktion, tankmaterial och tankkontroll.


Transportolyckor med utsläpp av farliga ämnen som följd har låg sannolikhet. Detta tack vare de restriktioner som råder. Den låga sannolikheten är en viktig parameter som i en bedömning av risknivån skall värderas tillsammans med konsekvenserna på ett balanserat sätt.

2.2 Relevanta riktlinjer

2.2.1 Riskpolicy från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt tagit fram en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006). Enligt dessa skall riskhanteringsprocessen beaktas vid all nybyggnation inom 150 meters avstånd ifrån farligt godsled. I Länsstyrelsens policy finns inga exakta avstånd för tillåten markanvändning utan zonerna är glidande och beroende på platsspecifika egenskaper och förhållanden, se figur 1. Området i zon A, som är zonen närmast vägen, föreslås exempelvis användas till ytparkeringar, väg och odling. Zon B i den glidande skalan kan exempelvis användas för kontor, lager, parkeringshus och sällanköpshandel och


markanvändning i zon C föreslås vara bostäder, annan handel, hotell och konferens.



Figur 1. Zonindelning där zonerna representerar föreslagen markanvändning utmed transportled för farligt gods. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län.

2.2.2 Göteborgs översiktsplan

Enligt Göteborgs översiktsplan (ÖP99) skall ett bebyggelsefritt område upprättas 30 meter på ömse sidor av leder med farligt gods. Det bebyggelsefria området kan exempelvis användas för ytparkering. Enligt samma översiktsplan kan kontor och liknande verksamheter placeras på avstånd längre än 30 meter ifrån järnväg med farligt gods och 50 meter ifrån väg med farligt gods. Enligt översiktsplanen skall bostäder placeras 80 meter ifrån järnväg med farligt gods och 100 meter ifrån väg med farligt gods. Avstånd till olika sorters etableringar, exempelvis bostäder och arbetsplatser, i enlighet med ÖP99 redovisas i figur 2. Notera att dessa avstånd anger avstånd mätt från väggkant/banvall.



Figur 2. Avstånd till olika sorters etableringar, exempelvis bostäder och arbetsplatser, i enlighet med Göteborgs översiktsplan. (ÖP, 1999)

2.3 Riskacceptans

I riskanalyser kan risknivån presenteras som individrisk och/eller samhällsrisk. Individrisken är lättare att definiera och värdera än samhällsrisk. Individrisken är oberoende av antalet personer som befinner sig på ett område medan samhällsrisk påverkas av mängden personer som befinner sig på ett utsatt område.

Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i närheten av en riskkälla.

Samhällsrisk är risken för en grupp människor som befinner sig i ett riskområde.

Samhällsrisk är direkt beroende av hur många individer som befinner sig i ett riskområde medan individrisk är helt oberoende av antalet personer på riskområdet.

Samhället har lättare att acceptera flera olyckor med begränsande konsekvenser än ett fåtal med mycket allvarliga eller katastrofala konsekvenser. Detta innebär att riskacceptansen eller toleransen blir lägre ju fler människor som förväntas kunna komma till skada. I dagens samhälle har många risker accepterats utan att från början blivit värderade.

Avseende individrisk bör följande etiska princip eftersträvas:

- > Den risk som vi utsätts för av naturliga händelser bör inte ökas nämnvärt genom aktiviteter som vi inte råder över.

Avseende samhällsrisk bör följande etiska princip eftersträvas:

- > En aktivitet kan godkännas om en välgrundad riskanalys visar att risknivån är acceptabel eller tolerabel.
- > En aktivitet kan godkännas om samhällsnyttan av den bedöms vara större än risken.

För denna analys kommer både individrisk och samhällsrisk användas för att analysera risknivån i området.

2.4 Acceptanskriterier avseende farligt gods

Det finns inget nationellt framtaget kriterium för riskvärdering och riskpolicy i Sverige men vissa publicerade dokument och kriterier används generellt i samband med riskanalyser. I detta kapitel refereras till några av dessa. I denna analys kommer beräknad individ- och samhällsrisk jämföras med DNV:s kriterier.

2.4.1 DNV:s kriterier

I *Värdering av risk* (SRV, 1997) har Det Norske Veritas (DNV) gett förslag till individ- och samhällsriskkriterier.

Individriskkriterier

Individrisk är risken för en person som befinner sig i närheten av en riskkälla att omkomma och definieras här som "summan av frekvensen · andel omkomna för respektive skadehändelse".

DNV:s förslag till individriskkriterier (SRV, 1997):

- > Övre gräns där risker under vissa förutsättningar kan tolereras; 10^{-5} per år
- > Övre gräns där risker kan anses små; 10^{-7} per år

I denna analys ges två individrisknivåer för området. En *individrisk utomhus* som baseras på oskyddade personer och en plan topografi. Dessutom ges en *individrisk inomhus* som representerar individrisken för personer som befinner sig inomhus.

Samhällsriskkriterier


Samhällsrisk är den risk som en eller flera människor (vilka som helst) utsätts för. Samhällsrisken presenteras i FN-diagram där (F) är den summerade olycksfrekvensen för alla händelser som leder till ett visst antal omkomna (N), se figur 3. Generellt är det färre händelser (olyckor) som leder till att många

omkommer vilket gör att olycksfrekvensen oftast minskar med ökat antal omkomna.

I Sverige finns det idag inga nationellt beslutade gränsvärden för hur hög samhällsrisk som kan accepteras. Varje situation måste diskuteras och värderas utifrån sina förutsättningar såsom risknivå kontra samhällsnytta och möjligheten att minska risknivån genom skyddsåtgärder. DNV har givit förslag på gränsvärden för acceptabel risknivå med avseende på samhällsrisk. I DNV:s kriterier finns två gränsvärden:

- > En gräns för tolerabel risk. Risknivåer över denna nivå tolereras inte (presenteras som rött område i figur 3).
- > En gräns för område där risker kan anses som små. Vid risknivåer under denna nivå behöver ytterligare säkerhetshöjande åtgärder inte värderas (presenteras som grönt område i figur 3).

För risknivåer som ligger däremellan ska rimliga säkerhetshöjande åtgärder värderas ur kostnads-nytta synpunkt. Detta område kallas ALARP-området och representeras av gult område i figur 3.




Figur 3. Kriterium för samhällsrisk värdering av risk (SRV, 1997).
Förklaring till värden på y-axel: $1E-3 = 0,001 = 1 \cdot 10^{-3}$. Kriteriet gäller 2 sidor om transportleden på en sträcka om 1000 m.

2.4.2 Göteborgs Översiktsplan fördjupad för farligt gods (ÖP99)

I Göteborgs översiktsplan fördjupad för farligt gods (ÖP99) finns även förslag på kriterier för samhällsrisik för bostäder och arbetsplatser. I figur 4 presenteras ett FN- diagram med DNV:s kriterier samt kriterier för arbetsplatser och bostäder som tillämpas i Göteborg och kommer ifrån ÖP99.

DNV:s förslag (grön och blå linje i figur 4) visar två nivåer, mellan dessa nivåer anses att skyddsåtgärder bör värderas. Kriterier enligt Göteborgs översiktsplan presenteras som röd linje (kriteriet för bostäder) och turkos linje (kriteriet för arbetsplatser). Ursprungligen gäller DNV:s kriterier ett område på 1 km (båda sidor av leden) medan Göteborgs kriterier baseras på ett typområde på 2 km (båda sidor av leden).



Figur 4. FN-kurva med föreslagna riskkriterier enligt Göteborgs översiktsplan och DNV. DNV:s förslag (grön och blå linje) visar två nivåer, mellan dessa nivåer anses att skyddsåtgärder bör diskuteras. Från Göteborg översiktsplan fördjupad för farligt gods kommer de andra två kriterierna som beskriver kriterier för arbetsplatser och bostäder (röd och turkos linje).

3 Förutsättningar


I detta kapitel beskrivs de grundläggande förutsättningarna för studien.

3.1 Planområdet

Syftet med denna rapport är att undersöka om den markanvändning/disponering som nu planeras för området samt det åtgärdspaket med avseende på skydd mot olyckor med farligt gods som kvalitativt arbetats fram ger samhällsrisknivåer som är tolerabla. Därför tar riskanalysen utgångspunkt i den detaljplan som arbetats fram kvalitativt, se Figur 5.

Detaljplanen innehåller kontor, bostäder och handel. Utöver detta planeras i den del av befintlig bebyggelse som ligger närmast farligt godsleder för icke personintensiv verksamhet så som lager, labb och dylikt.

Den föreslagna markanvändningen har tagit hänsyn till risker från farligt gods då de olika typerna av markanvändning i stort följer Länsstyrelsens riktlinjer, där mindre personintensiv verksamhet och parkering placeras närmast farligt godsled och bostäder/skola/vård långt från farligt godsled.




Figur 5. Utkast till den plankarta som ligger till grund för denna riskanalys.

Att utgå från den föreslagna detaljplanen innebär att det utöver en föreslagen markanvändning även finns planbestämmelser som antagits vara fasta förutsättningar vid beräkning av risknivån. De planbestämmelser som har kvantifierats är b_2 till b_4 nedan (beteckningar enligt plankarta). Övriga planbestämmelser behandlas endast kvalitativt:

- > b_1 – Befintliga fönsteröppningar mot Västra Stambanan/Hamnbanan resp. Norge/Vänerbanan ska muras igen.
- > b_2 – Fasad mot Västra Stambanan/Hamnbanan resp. Norge/Vänerbanan ska utgöras av obrännbart material. Fasaden inklusive fönster och andra öppningar ska vara av lägst brandklass EI30.
- > b_3 – Byggnaden ska konstrueras för att klara dimensionerande gasmolnexplosion (10 kg gasol med volymen 100 m³) på Västra Stambanan/Hamnbanan. Byggnaden ska konstrueras så att den klarar dimensionerande trycklast utan att utsättas för fortskridande ras.
- > b_4 – Ventilation ska vara avstängningsbar och placerad högt i byggnaden, vänd bort från farligt godsled.
- > Ytor mellan järnväg och byggnader närmast järnväg ska utformas så att det inte uppmanar till stadigvarande vistelse.
- > Utrymningsvägar i byggnader inom 50 meter från farligt godsled ska placeras bort från riskkällan för att möjliggöra säker utrymning i händelse av olycka.
- > Uteplatser, balkonger och dylikt tillåts inte inom 50 meter från farligt godsled.

Det kortaste avståndet mellan bostäder och närmsta farligt godsled är 100 meter med avseende på Norge/Vänerbanan. Kortaste avstånd mellan befintligt spår och kontor är också med avseende på Norge/Vänerbanan och är 30 meter. Även Skäran ligger ca 30 meter från planområdet i dess södra del. Eventuellt framtida spår norr om Skäran bedöms hamna minst 25 meter från ny och befintlig bebyggelse. Inom 50 meter från framtida spår vid Skäran planeras främst parkeringshus.

BTA för byggnaderna i området presenteras i figur 6, 7 och 8.



Figur 6. Situationsplan med planerad framtida utveckling av Gamlestadens fabriker. BTA för respektive byggnad framgår av figur 7 och 8.

Gamlestadens Fabriker / BTA / 2016-09-23							GAJD arkitekter		
Byggnad Bef	BTA Normalpl.	Vån.	BTA VV/Entr.	Σ BTA	Ljus BTA	Kommentar	Bostadsandel (BTA)		
B1a	527	3	364	1945	1945				
B1b	141	2		282	282				
B2a	2465	4	0	9860	9860				
B2b	422	1	0	422	422				
B3	757	4	0	3028	2271				
B9	119	2	0	238	238				
B11a	572	1	0	572	572				
B11b	111	2	0	222	222				
B13	530	2	0	1060	1060				
B14	150	1	0	150	150				
B15a	1749	5	1049	9794	8045				
B15b	378	3	0	1134	756				
B17	554	3	0	1662	1108				
B18	2450	2	0	4900	4900				
B19	1204	5	0	6020	4816				
B22	1839	3	0	5517	3678				
B27	9496	2	2917	21909	12413				
Σ				68715	52738				

Figur 7. Fördelning av BTA mellan befintliga byggnader.

Byggnad Nya	BTA Normalpl.	Vån.	BTA VV/Entr.	Σ BTA	Ljus BTA	Kommentar	Bostadsandel (BTA)		
B18 N2	320	7		2240	2240				
B2 N3						Ingår i B2 N4			
B2 N4		8-10		26950	24150		23600		
B27 N5	2865	4		11460	11460				
B21 N6	2300	1		2300	2300				
B21 N7	1150	7		8050	8050				
B21 N8	697	7		4879	4879				
N9	1300	7		9100	9100				
N10	260	5		1300	1300		1300		
N11a	1401	5		7005	7005				
N11b	1571	2		3142	3142				
N12a	1240	5		6200	6200	P-hus			
N12b	1200	5		6000	6000				
N12c	1100	7		7700	7700				
N13a	1141	3		3423	3423				
N13b	1265	2		2530	2530				
N14				0					
N15	57	1		57	57				
TOTALT Nytt				102336	99536		24900		
TOTALT				171051	152274		24900		

Figur 8. Fördelning av BTA mellan tillkommande byggnader.

3.2 Sammanställning av personintensitet

Personintensiteten för planerad bebyggelse bedöms baserat på planerad BTA vilken framgår av figur 6, 7 och 8.

Användningsområde: Kontor/verksamheter/handel

- > Det är antaget att kontor/verksamheter/handel har en personintensitet om 0,04 personer/m² (Länsstyrelsen i Hallands län, 2011).
- > Vidare antas att kontoren/verksamheterna är bemannade mellan kl. 08-18 med en beläggningsgrad på 98 % inomhus och 2 % utomhus.

Användningsområde: Lager/laboratorium

- > Det är antaget att den typ av icke personintensiv verksamhet som kan förväntas för denna markanvändning har en personintensitet om 0,01 personer/m²
- > Vidare antas att verksamheterna är bemannade mellan kl. 08-18 med en beläggningsgrad på 98 % inomhus och 2 % utomhus.

Användningsområde: Bostäder

- > Det är antaget att bostäder har en personintensitet om 0,04 personer/m² (Länsstyrelsen i Hallands län, 2011).
- > Vidare antas att 33 % av personerna är hemma dagtid (kl. 08-18) och att 88 % av dessa vistas inomhus och att resterande 12 % vistas utomhus. Under kvällen och natten (kl. 18-08) antas 99 % av personerna vara hemma. Av dessa antas 99 % vistas inomhus och 1 % vistas utomhus.

Användningsområde: P-hus

- > Det är antaget att det finns en parkeringsplats per 25 kvm yta parkeringshus, att det färdas två personer per bil samt att de uppehåller sig 10 minuter vid parkeringsplatsen.
- > Vidare antas 100 % beläggning för P-hus mellan 08-22 och 0 % beläggning mellan 22-08. Vistelse vid parkeringsplatsen har ur säkerhetssynpunkt jämförts med att vistas utomhus.

Utöver de personer som förväntas vistas utomhus på området enligt ovan har antalet personer som vistas utomhus räknats upp med 5% för att ta höjd för eventuella personer som passerar genom området.

Den uppskattade personintensiteten bedöms sammantaget vara rimlig. För att undersöka hur risknivån förändras med en större andel personer utomhus har en känslighetsanalys genomförts där andelen personer som uppehåller sig

utomhus höjts till 4 % för kontor/verksamhet/handel och lager/laboratorium. Denna känslighetsanalys återfinns i bilaga D.

Personintensiteten har bedömts utifrån avstånd från varje enskild farligt godsled. På grund av det stora antalet farligt godsleder presenteras inte personintensiteten för samtliga leder. En sammanställning av personintensiteten med avseende på Skäran presenteras dock i tabell 1, då denna led bedöms bidra mest till risknivån för studerat område. Detta på grund av närheten till planområdet samt mängden farligt gods som kan förväntas på denna led då den binder samman Hamnbanan med Västra stambanan.

Tabell 1. Personantal som används vid beräkningar med avseende på Skäran, avstånd räknat från närmsta räl för Skäran.

Avstånd Skäran (meter)	Population Dag		Population Kväll		Population natt	
	Tid	08-18	Tid	18-22	Tid	22-08
	Ute	Inne	Ute	Inne	Ute	Inne
0-25	0	0	0	0	0	0
25-50	5	25	4	11	1	0
50-100	34	809	4	355	2	0
100-150	54	1287	2	209	2	0
150-200	43	1030	4	431	2	41

3.3 Närliggande verksamheter

Ingen verksamhet i närliggande område bedöms påverka riskbilden för det studerade området.

4 Trafik och transporter med farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. Farligt gods delas in i olika ADR-¹ och RID-klasser² beroende på vilken typ av fara som ämnet kan ge upphov till. Klassificeringen är en internationell överenskommelse avseende regler för transporter av farligt gods i Europa.

Av alla transportklasser som redovisas i följande kapitel är det följande ämnen som ger störst konsekvenser varför dessa har valts som dimensionerande i riskanalysen:

- > Klass 1.1 Massexplosiva ämnen, exempelvis dynamit
- > Klass 2.1 Brandfarliga gaser, exempelvis propan, acetylen
- > Klass 2.3 Giftiga gaser, exempelvis svaveldioxid
- > Klass 3 Brandfarlig vätska (klass 1), exempelvis bensin
- > Klass 5.1 Oxiderande ämnen, exempelvis väteperoxid

Gamlestadens fabriker ligger nära en stor mängd infrastruktur där farligt gods transporteras. En sammanställning av transportlederna i området gjordes av WSP (2014) och presenteras i Figur 9 och 10.

Notera att avståndet mellan Skäran och närmsta bebyggelse i riskberäkningarna har antagits vara mindre än 30 meter, då hänsyn tagits till eventuellt framtida tillkommande bro/spår norr om Skäran, så som påtalat av Trafikverket (2014). Närmsta framtida spår har antagits hamna som minst 25 meter från planerad och befintlig bebyggelse.

¹ ADR=European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

² RID=Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous goods by rail



Figur 9. Gamlestaden ligger placerad i närheten av en stor mängd infrastruktur där farligt gods transporteras. Figur hämtad från WSP (2014). I figuren representeras lederna med en siffra. Nyckel för att avkoda dessa siffror presenteras i figur 10. Notera att strukturplanen i figuren inte stämmer med nuvarande planförslag i figur 5.

Nr	Transportled	Närmsta avstånd till planområdet (m)
1	Västra Stambanan Öster	50
2	Västra Stambanan Väster	50
3	Skäran	30
4	Hammaren	90
5	Triangelspåret	175
6	Norge-Vänerbanan	30
7	Marieholmsbron - Godstågsviadukten	90
8	Partihallsförbindelsen	40
9	E20 väster Ånäs	100
10	E20 öster Ånäs	80

Figur 10. Numrering av respektive transportled i figur 9 och avstånd från närmsta bebyggelse (WSP, 2014).

4.1 Generella antaganden

Vid uppskattning av transporterat farligt gods på farligt godsleder förbi studerat område görs följande antaganden:

- > Andelen farligt godstransporter på väg av det totala antalet godstransporter på väg har beräknats utifrån samma antaganden som gjordes i WSP's ursprungliga rapport (WSP, 2014).

- > 10 % av klass 1 varor antas utgöras av massexplosiva ämnen.
- > 20 % av klass 1 produkterna transporteras i större lastbilar med max last på 6 ton medan 80 % av klass 1 produkterna transporteras i mindre bilar med last <1 ton. För järnväg antas samtliga transporter utgöras av större transporter med max last på 6 ton
- > För övriga kategorier av farligt gods på väg antas fulla transporter vilket motsvarar ca 16 ton, se Bilaga C.

4.2 Tidigare uppgifter för prognosår 2030

Antalet farligt godstransporter samt fördelning av dessa för respektive led hämtades i tidigare version av rapporten från WSP:s rapport, se figur 11 och 12 för järnvägsleder och figur 13 och 14 för vägtrafikleder (WSP, 2014).

Nr	Riskkälla	Prognos 2030 Godståg/dygn	Prognos 2030 Persontåg/dygn
1	Västra Stambanan Öster	190	260
2	Västra Stambanan Väster	60	260
3	Skäran	130	0
4	Hammaren	20	0
5	Triangelspåret	30	0
6	Norge-Vänerbanan	15	175
7	Marieholsbron - Godstågsviadukten	35	0

Figur 11. Antalet farligt godstransporter på respektive järnvägsled förbi planområdet (WSP, 2014).

RID-klass	Beskrivning	Lokalt snitt 2009, 2011	Nationellt snitt 2007-2011
1	Sprängämnen	0,23%	0,01%
2	Gaser	26,10%	27,63%
3	Brandfarliga vätskor	26,30%	40,59%
4.1	Brandfarliga fasta ämnen	0,29%	0,33%
4.2	Självantändande ämnen	0,12%	1,57%
4.3	Ämnen som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser	0,36%	4,31%
5.1	Oxiderande ämnen	21,62%	12,38%
5.2	Organiska peroxider	0,17%	0,53%
6.1	Giftiga ämnen	0,96%	1,85%
6.2	Smittsamma ämnen	0,00%	0,00%
7	Radioaktiva ämnen	0,00%	0,03%
8	Frätande ämnen	20,51%	10,09%
9	Övriga farliga ämnen	3,33%	0,70%
		100%	100%

Figur 12. Fördelning av farligt godstransporter på respektive järnvägsled förbi planområdet (WSP, 2014).

Vägavsnitt	Trafikmängd 2020 [3] *	Trafikmängd 2030**	Trafikmängd 2030	Antal farligt gods-transporter/dygn	Antal farligt gods-transporter/dygn
	MVD	MVD	ÅDT=0,9MVD	VTI (1,7 promille)	2,5% av 8% (2 promille)
Partihallsförbindelsen	55000	63800	57420	98	115
E20 Väster Anäs	64000	74240	66816	113	134
E20 Öster Anäs	105000	121800	109620	186	219

Figur 13. Antalet farligt godstransporter på respektive vägtrafikled förbi planområdet (WSP, 2014).

	Partihallsförbindelsen	E20 väster Anäs	E20 öster Anäs
Antal ADR-S klassade transporter per dygn	114,84	133,632	219,24
ADR-S klass			
1	1,83%	1,83%	1,83%
2.1	13,65%	13,65%	13,65%
2.3	0,09%	0,09%	0,09%
3	66,63%	66,63%	66,63%
5	3,38%	3,38%	3,38%
Övriga	14,43%	14,43%	14,43%

Figur 14. Fördelning av farligt godstransporter på respektive vägtrafikled förbi planområdet (WSP, 2014).

4.3 Nya uppgifter för prognosår 2040

Efter yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket efterfrågades bland annat att prognosår 2040 istället skulle användas för beräkningar. COWI har genomfört uppdaterade beräkningar för individ- och samhällsrisik baserat på ny prognos för 2040 som erhållits från Trafikverket, se Figur 15 nedan.

Enligt den nya prognos som COWI erhållit kommer antalet transporter förbi området att minska för merparten av de järnvägsleder som löper förbi studerat område jämfört med tidigare prognos för 2030. För två järnvägsleder väntas antalet transporter öka. För samtliga vägavsnitt som löper förbi studerat område väntas ÅDT öka för samtliga leder jämfört med tidigare prognos för 2030, se figur 15. Ökningen är dock begränsad, ca 5 %.

**Järnväg antal godståg/dygn
riskanalysen (2030) / prognos 2040**

Nr	Risikkälla	Prognos 2030 Godståg/dygn
1	Västra Stambanan Öster	190
2	Västra Stambanan Väster	60
3	Skäran	130
4	Hammaren	20
5	Triangelspåret	30
6	Norge-Vänerbanan	15
7	Marieholmsbron - Godstågsviadukten	35

Järnvägstrafik på aktuella bandelar för prognosår 2040


Järnvägstrafik Godståg	BAS180401 år 2040
Triangelspåret	18
Hammaren	14
Hammaren + Triangelspåret	32
Dubbelspåret (genom pendeltågsstationen)	12
V Stambanan	70
Skäran	80
Marieholmsbron - Olskrokskrysset/ Godstågsviadukten	44

Att tänka på;

- Basprognosen 180401 är lägre än den tidigare bullerberäkningsprognosen för år 2030 och 2040.
- Basprognosen inkluderar inte extra tågrörelser i systemet.
- Osäkerhet kring antagande angående tågväg för vissa tåg.
- Beräkningen är fortfarande en grov uppskattning och bör inte tas för en sanning men det är troligen i närheten.

**Väg ÅDT
riskanalysen/prognos 2040**

Vägavsnitt	Trafikmängd 2020 [3]	Trafikmängd 2030**	Trafikmängd 2030
	MVD	MVD	ÅDT=0,9MVD
Partihallsförbindelsen	55000	63800	57420
E20 Väster Anäs	64000	74240	66816
E20 Öster Anäs	105000	121800	109620
MVD		2040	ÅDT 2040
			0,9
Partihallsförbindelsen		66900	60210
E20 Väster Anäs		77850	70065
E20 Öster Anäs		127720	114948



Transportleder för farligt gods på järnväg (svarta linjer) och väg (gråa linjer).

Figur 15. Trafiksiffror för prognosår 2030 (svart) och uppdaterade trafiksiffror för prognosår 2040 (rött) för olika bandelar och vägavsnitt förbi studerat område.

Det är viktigt att notera att dessa två prognoser inte är direkt jämförbara med varandra eftersom 2030-värdena för järnvägstrafiken baseras på en "bullerprognos" och 2040-värdena på en "basprognos".

Skillnader är bland annat att i bullerprognoser görs pålägg för extra tågrörelser samt eventuella utbyggnader, medan basprognosen baseras på planlagda utbyggnader. För båda delarna gäller att det är just prognoser och att det alltid finns en osäkerhet i dessa.

För att belysa påverkan på risknivå mellan de två prognoserna redovisas i Bilaga D resultat för både 2030- och 2040 prognosen.

Fördelning mellan studerade farligt godsclasser för respektive led har fortsatt baserats på de antaganden som gjordes i WSP:s ursprungliga rapport, se figur 12 för järnvägstransporter och figur 14 för vägtransporter.

I tabell 2 nedan redovisas antalet transporter för olika RID-klasser på Skäran, då denna led bedöms bidra mest till risknivån för studerat område. Detta på grund av närheten till planområdet samt mängden farligt gods som kan förväntas på denna led då den binder samman Hamnbanan med Västra stambanan. Motsvarande uppgifter för övriga farligt godsleder återfinns i bilaga G.

Tabell 2. Transporter av farligt gods per RID-klass på Skäran (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplosiva ämnen - små	0
1.1 Massexplosiva ämnen - stora	7
2.1. Brandfarliga gaser	6630
2.3 Giftiga gaser	991
3. Brandfarlig vätska klass 1	7680
5. Oxiderande ämnen	6363


5 Faror vid olycka med farligt gods

För att en farligt godsolycka skall ske krävs att ett fordon lastat med farligt gods är inblandat i en olycka, t.ex. en kollision eller urspårning. Vidare måste behållare på fordonet skadas så att läckage av ett farligt ämne sker.

Ett utsläppt giftigt ämne sprids som vätska eller gas. Halten av det farliga ämnet avtar med avståndet till ämnet. För att en människa skall komma till skada måste dessa befinna sig inom det område där ämnet uppvisar en skadlig halt.

För brand- och explosionsfarliga ämnen måste dessutom en antändningskälla finnas som kan starta en brand eller ett explosionsförlopp. Även här gäller att människor måste finnas inom riskområdet för att komma till skada.

Riskområdets storlek beror på typ av ämnen och händelse som är dimensionerande. Detta beskrivs schematiskt i figur 16.



Figur 16. Schematiskt händelseförlopp vid farligt godsolycka.

I tabell 3 redovisas en sammanställning av huvudsakliga faror med olika kemikalier i de olika RID/ADR-klasserna. Tabellen anger även de riskavstånd som kan vara aktuella för en grov bedömning av allvarlig skadepåverkan på oskyddade människor (FOA, 1995).

Tabell 3. Generella faror med olika transportklasser av farligt gods.

Transportklass	Dominerande fara				Riskavstånd
	Explosion	Brand	Förgiftning	Övrig risk	Meter
1. Explosiva ämnen	✓				100 - 1 000
		✓			< 100
2. Gaser			✓		> 1 000
	✓				100 - 1 000
3. Brandfarliga vätskor		✓			< 100
4. Brandfarliga fasta ämnen		✓		✓	< 100
5. Oxiderande ämnen		✓			<100
	✓				100 - 1 000
6. Giftiga ämnen			✓		< 100
7. Radioaktiva ämnen				✓	< 100
8. Frätande ämnen			✓	✓	< 100
9. Övriga farliga ämnen				✓	< 100

De typer av gods som förväntas transporteras förbi området och som kan ge allvarliga konsekvenser avseende människoliv är RID/ADR-klass:

- > 1 – Masseexplosiva ämnen (explosion)
- > 2.1 – Brännbara gaser (jetbrand, gasmolnsbrand, gasmolnsexplosion och BLEVE)
- > 2.3 – Giftiga gaser (toxiska effekter)
- > 3 – Brännbara vätskor (brand/värmestrålning)
- > 5.1 – Oxiderande ämnen (explosion/brand)

För att beräkna sannolikheten för identifierade händelser används faktorer som exempelvis antalet transporter av farligt gods för varje specifik ämnesklass,

plats specifika egenskaper så som vindhastighet, sannolikhet för antändning, olycksfrekvens etc. Beräkningar av sannolikheten redovisas i Bilaga A.

Bedömning av konsekvenser i denna analys baseras på andelen omkomna personer vid en olyckshändelse med transport av farligt gods. Konsekvensbedömningen baseras på Göteborgs kommuns översiktsplan (1999), VTI rapport 387:4 (1994), konsekvensberäkningar i Effekt plus och PHAST (DNV, 2010) samt simuleringar i programmet Bfk (Beräkningsmodeller för kemikalieexponering) (RIB, 2012). En mer utförlig beskrivning av de olika konsekvenserna redovisas i Bilaga B.


6 Bedömning av risknivå avseende transporter av farligt gods

I detta kapitel presenteras beräknad risknivå. För beräknad risk redovisas först individrisken och därefter presenteras samhällsrisken.

6.1 Individrisk för studerat område

Den sammanlagda individrisken presenteras endast för den punkt som bedöms vara mest utsatt med avseende på transporter av farligt gods. Denna punkt presenteras i figur 17. Anledningen till att denna punkt bedöms vara mest utsatt är dess närhet till främst E20 och Skäran. Dessa leder transporterar stora mängder av det farliga gods som trafikerar övriga leder då övriga leder i princip består av de delflöden som transporterat till eller från E20 och Hamnbanan. Även WSP har sin tidigare rapport identifierat denna punkt som den mest kritiska.

Individrisken har endast beräknats utan skyddsåtgärder då den byggnad som ligger i denna punkt är befintlig och därmed förutsätts vara oskyddad.



Figur 17. Den mest utsatta punkten med avseende på individrisk är markerad med en röd stjärna i figuren.

Individrisken, det vill säga sannolikheten för en person som vistas på platsen under ett år att omkomma på grund av farligt godsolycka, för den mest utsatta punkten har beräknats till 1.4E-06 per år utomhus och 7.0E-07 per år inomhus. Detta innebär att individrisknivån för denna punkt hamnar inom det område som enligt DNV:s kriterier, avsnitt 2.3.1, innebär att skyddsåtgärder skall övervägas ur kostnads-nyttasynpunkt. Jämfört med den individrisknivån som beräknats för den mest utsatta punkten av WSP i tidigare rapport (WSP, 2014) är den individrisknivån som presenteras i denna rapport något högre.

Individrisken presenteras även på olika avstånd från Skäran. Då stora delar av flödet på Hamnbanan transporteras på Skäran och denna löper närmast planområdet bedöms denna led som störst bidragande till individrisken.

Individrisken med avseende på Skäran **utan** hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder presenteras i tabell 4.

Tabell 4. Individrisk med avseende på avstånd till Skäran **utan** hänsyn till skyddsåtgärder.

Avstånd (meter)	IR (ute)	IR (inne)
0-25	5,22E-07	4,39E-07
25-50	2,94E-07	1,74E-07
50-100	1,56E-07	5,60E-08
100-150	4,83E-08	<1E-10
150-200	1,80E-08	<1E-10

Individrisken med avseende på Skäran **med** hänsyn till kvantifierade skyddsåtgärder presenteras i tabell 5. Notera att värdena i tabellen endast är giltiga för ny bebyggelse då befintlig bebyggelse antagits vara oskyddad.


Tabell 5. Individrisk med avseende på avstånd till Skäran **med** hänsyn till skyddsåtgärder (gäller endast ny bebyggelse).

Avstånd (meter)	IR (ute)	IR (inne)
0-25	5,22E-07	1,94E-07
25-50	2,94E-07	3,23E-08
50-100	1,56E-07	1,43E-08
100-150	4,83E-08	<1E-10
150-200	1,80E-08	<1E-10


6.2 Samhällsrisk för studerat område

I detta kapitel presenteras FN-kurvor (samhällsrisken) för det studerade området efter att planerad verksamhet tillkommit. Samhällsrisken presenteras med respektive utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder tillsammans med DNV:s och GÖP:s kriterier. Ursprungligen gäller DNV:s kriterier ett område på 1 km och GÖP:s kriterier ett område på 2 km (båda sidor av vägen/järnvägen). Vid beräkning har dessa kriterier justerats så att de gäller ett område på 400 meter på en sida av järnvägen/vägen vilket bedöms vara dimensionerande sträcka för beräkningar för det studerade området. Det vill säga acceptanskriteriet för DNV har multiplicerats med 0,2 och kriterier från GÖP har multiplicerats med 0,1. Beräkningarna av samhällsrisk redovisas i bilaga A.

I figur 18 presenteras den samlade samhällsrisken för ny bebyggelse med avseende på samtliga närliggande farligt godsleder, **utan** studerade skyddsåtgärder. I figur 19 presenteras den samlade samhällsrisken **med** hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder.



Figur 18. Samlad samhällsrisk, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, för det studerade området (punktad linje) i förhållande till föreslagna riskkriterier enligt DNV (grön och mörkblå linje) samt Göteborgs översiktsplan (turkos linje = verksamheter/kontor och röd linje = bostäder). Kriterierna är justerade för att gälla 400 meter.



Figur 19. Samlad samhällsrisk, med hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, för det studerade området (punktad linje) i förhållande till föreslagna riskkriterier enligt DNV (grön och mörkblå linje) samt Göteborgs översiktsplan (turkos linje = verksamheter/kontor och röd linje = bostäder). Kriterierna är justerade för att gälla 400 meter.

En känslighetsanalys där andelen personer utomhus har ökats till 4% för kontor/verksamheter presenteras i Bilaga C.

6.3 Diskussion kring resultat

6.3.1 Individrisk

Individrisken minskar med ökat avstånd ifrån farligt godsled och individrisken reduceras något när hänsyn tas till studerade skyddsåtgärder.

I den mest utsatta punkten (se kapitel 6.1) hamnar den samlade individrisken inomhus, jämfört med DNV:s kriterier, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Övriga platser på planområdet har en lägre individrisknivå än denna punkt.

Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade individrisken inomhus med avseende på Skäran, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt 0-50 meter från Skäran. På större avstånd än 50 meter hamnar den samlade individrisken inomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden minskar individrisken och leder till att den anses vara låg på avstånd längre än 25 meter från Skäran. Inga byggnader ligger inom 25 meter från bedömt framtida närmsta spår (tillkommande spår norr om Skäran).

Individrisken utomhus hamnar, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt 0-75 meter från Skäran. På större avstånd än 75 meter hamnar den samlade individrisken utomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden påverkar ej individrisknivån utomhus.

6.3.2 Samhällsrisk

Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade samhällsriskerna högt i zonen mellan DNV:s övre och undre kriterie när hänsyn ej tas till rekommenderade skyddsåtgärder. Detta innebär att samhällsriskerna hamnar på gränsen till en oacceptabel nivå men ändå på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Samhällsriskerna utan skyddsåtgärder hamnar även över GÖP:s kriterie för arbetsplatser.

Samhällsriskerna reduceras när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder. När detta görs hamnar den samlade samhällsriskerna fortsatt mellan DNV:s övre och undre kriterie men nu betydligt lägre inom denna zon. Risknivån tangerar kriteriet för kontor enligt GÖP och över kriteriet för bostäder enligt GÖP. Detta innebär att ytterligare skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt enligt DNV:s kriterie.

Det bör noteras att det planeras en blandning av bostäder, kontor/verksamheter, handel och offentlig verksamhet inom det studerade området. Baserat på fördelningen av den planerade bebyggelsen inom området samt respektive verksamhets typ närhet till farligt godsleder, se kapitel 3.1,

bedöms det rimligt att i det här fallet i första hand jämföra samhällsriskerna mot kriteriet för kontor i GÖP. Detta innebär att planerad bebyggelse tangerar det relevanta kriteriet när hänsyn tas till skyddsåtgärder.

Händelse som höjer samhällsriskerna

Händelsen BLEVE bidrar främst till den relativt höga samhällsriskerna, där kriteriet för arbetsplatser i GÖP tangeras/överskrids, som kvarstår även när hänsyn tagits till studerade skyddsåtgärder.

En BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. Vid en BLEVE bildas ett eldklot som ger upphov till värmestrålning och tryckeffekter. Storleken på eldklotet beror framförallt på tankens innehåll. En tank på 20 ton ger upphov till ett eldklot på 60-75 meters radie. Tryckeffekterna bedöms vara betydligt större än den dimensionerande explosionslasten av en explosion med 10 kg gasol man vanligtvis använder vid samhällsplanering längsmed farligt godsleder i Göteborg. Att dimensionera byggnader för att motstå en BLEVE och därmed skydda personer inomhus bedöms inte rimligt med avseende på kostnad/nytta. Att skydda människor utomhus mot effekterna av en BLEVE bedöms inte heller rimligt.

6.4 Genomgång av möjliga säkerhetshöjande åtgärder avseende kostnad-nytta

COWI's genomgång av möjliga säkerhetshöjande åtgärder utgår framförallt ifrån den skrift som Räddningsverket (idag MSB) gavs ut år 2006, *Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – Vägledningsrapport 2006*. I detta kapitel presenteras en genomgång av de åtgärder som COWI övervägt i samband med denna riskutredning.

Identifieringen av säkerhetshöjande åtgärder i Räddningsverkets (2006) skrift har utgått från identifierade skadehändelser. Skadehändelserna som identifierats är de konsekvenser som fordonsolyckor, översvämning, explosioner, ras, väderfenomen, spridning i luft/mark/vatten, fall (till lägre plan) och bränder orsakar. Skadehändelserna omfattar därför fler skadehändelser än de som kan uppstå till följd av en olycka med farligt gods. I tabell 6 presenteras den tabell som återfinns i Räddningsverkets (2006) skrift) över säkerhetshöjande åtgärder. Tabell 6 ska läsas så att man går in vid en viss riskkälla, t.ex. avåkning av vägfordon för att hitta de identifierade åtgärder som eventuellt kan vara lämpliga för att öka säkerheten. Följande åtgärder har i den här riskutredningen värderats ur kostnad-nytta synpunkt:

- 1 Dike
- 2 Vall
- 3 Mur/plank
- 4 Skyddsavstånd
- 5 Disposition av planområde
- 6 Disposition av byggnad
- 7 Placering av friskluftsintag
- 8 Förstärkning av stomme/fasad
- 9 Begränsning av fönsterarea (t.ex. max 15 %, även "inga fönster")
- 10 Ej öppningsbara fönster
- 11 Brandskyddad fasad

Respektive åtgärd som listats ovan beskrivs mer utförligt i bilaga F, *Möjliga säkerhetshöjande åtgärder*. Notera att beskrivningarna till stor del är direkt tagna ut Räddningsverkets skrift, *Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – Vägledningsrapport 2006*. Notera även att de åtgärder som rekommenderas i den här riskutredningen presenteras i kapitel 7.1 samt att de åtgärder som kvantifierats vid beräkning av individ- och samhällsrisk presenteras i bilaga A, avsnitt A.6.

Tabell 6. Kategorisering av skadehändelser och riskreducerande åtgärder. (Räddningsverket, 2006)

Kategori (skadehändelse)	Delkategori (skydd mot)	MARKÅTGÄRDER							SEPARATIONSÅTGÄRDER							UTFORMINGSÅTGÄRDER							FASADÅTGÄRDER						
		A-1	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	D-1	D-2	D-3	
Ras	Jord					X	X	X	X									X											
	Berg						X	X	X									X							X				
Skred	Skred					X	X	X	X									X											
Erosion	Stranderosion					X												X											
Fall (till lägre plan)	Stup								X					X	X														
	Kajkant								X					X	X														
	Damm, vattendrag		X						X						X														
	Föremål (nedfallande)								X																		X		
Översvämning	Långsam stigning			X					X			X	X	X			X			X	X								
	Flodvåg/störtflod/dammbrott								X			X	X				X			X	X								
	Kraftig nederbörd	X	-	X	X							X	X	X			X			X	X								
Väderfenomen	Vindpåverkan									X		X	X																
Bränder	Pölbrand (flyter ut/iväg)	X	-	X	X				X	X		X	X	X			X											X	
	-Strålning			X					X	X				X														X	
	-Konvektion								X	X		X	X				X	X										X	
	-Ledning								X			X	X	X			X	X				X						X	
Explosioner	Tryckvåg			X					X	X		X	X	X			X					X		X					
	Splitter			X					X	X		X	X	X			X					X		X	X				
	Konstruktionsdelar/föremål								X	X		X	X	X			X					X		X	X				
Spridning i luft	Giftiga gaser								X	X	X	X	X	X			X		X							X	X		
	Brännbara gaser								X	X	X	X	X	X			X		X							X	X		
	Brandgaser (rök)								X	X	X	X	X	X			X		X							X	X		
	Damm, aerosoler								X	X	X	X	X	X			X		X							X	X		
Spridning i mark/vatten	Kemikalieutsläpp, släckvatten	-	X	X	X				X			X	X	X															
Fordonsolyckor	Påsegling, fartyg								X								X												
	Urspårning, tåg								X			X	X	X			X	X							X				
	Avåkning, vägfordon								X			X	X	X			X	X							X				
	Kollision, flygplan								X														X						
Bygglovplikt eller möjlighet till utökad lovplikt, se resp. åtg.								(X)		(X)		(X)	(X)	X				(X)	(X)	X	X	(X)	X		(X)	(X)	(X)	(X)	
Regleras eller kan regleras av annan lagstiftning		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X						X		X					

Förklaringar till tabell 1

- X Betyder att åtgärden har identifierats som möjlig säkerhetshöjande åtgärd.
- (X) Betyder att detta gäller under vissa förutsättningar, se vidare i beskrivningen för åtgärden
- Betyder att åtgärden kan innebära förstärkta negativa konsekvenser eller ökad risk

6.5 Osäkerhets- och känslighetsdiskussion

Riskanalys innefattar ett betydande mått av osäkerhet på grund av bland annat litet statistiskt underlag över olyckor, i viss mån antaganden om persontäthet samt variabel konsekvens på grund av till exempel olika vädersituationer vid olyckstillfället.

Resultatet av analysen bygger på ett antal ansatser beträffande trafikunderlag för farligt gods, olycksscenario, olycksfrekvenser, mm. Utgångspunkten i gjorda antaganden och bedömningar har varit att dessa så långt som möjligt skall "spegla den verkliga situationen" eller, i vissa fall, vara medvetet konservativa. Med begreppet "konservativa" avses här att bedömningarna leder till att risknivån överskattas. Målet är att erhålla en balanserad samlad bedömning.

Exempel på områden som kan påverka resultatet är:

- > Farligt gods (mängd, ämnen)
- > Omgivning (verksamheter, markanvändning och befolkningsmängd)
- > Olycksstatistik
- > Konsekvenser (brand, explosion, giftig gas, väderlek, topografi)
- > Metod för beräkning av risk
- > Riskreducerande faktorer (införda skyddsåtgärder)

Genom att genomföra olika simuleringar och variera valda parametrar och situationer kan man få en bild om vad som mest påverkar resultatet och hur robusta slutsatserna är.

Den samlade bedömningen är att de redovisade resultaten avseende samhälls- och individrisk är realistiska och kan användas som en grund för bedömning av risknivån och som stöd för arbetet med lämpliga skydd och krav på området med avseende på farligt gods.

För en djupare diskussion angående osäkerheter, se Bilaga D.

7 Diskussion, rekommendationer och skyddsåtgärder

WSP har utfört en riskanalys med avseende på ett tidigare exploateringsförslag för området, vilken visade på höga samhällsrisknivåer. Ett större omtag har därför gjorts där detaljplanen omarbetats kraftigt. Omarbetningen har skett genom en serie möten med Länsstyrelse, Räddningstjänst, Stadsbyggnadskontor och exploatörer där för- och nackdelar med olika lösningar och utformningar har diskuterats. Processen med framtagande av ny detaljplan har varit iterativ och har genom kvalitativa diskussioner lett fram till en omDispositionering av markanvändning gentemot tidigare detaljplan samt gett upphov till ett antal rekommendationer avseende skyddsåtgärder för att sänka risknivån för området.

Under 2017 genomförde COWI på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg en riskanalys för den nya detaljplanen vid Gamlestadens fabriker. Riskutredningen baserades på de trafiksiffror för väg och järnväg som angavs i den tidigare riskanalysen av WSP vilken utgick från prognosår 2030.

Efter yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket efterfrågades bland annat att prognosår 2040 istället skulle användas. COWI har under 2019 uppdaterat den tidigare genomförda riskanalysen för att bemöta tidigare inkomna yttranden från Räddningstjänsten Storgöteborg, Länsstyrelsen och Trafikverket samt att beräkningarna har uppdaterats utifrån prognosår 2040 vilket har erhållits från Trafikverket.

Vid en jämförelse av värden som baseras på tidigare prognosår 2030 och på nuvarande prognosår 2040 erhålls att både individ- och samhällsrisk minskar när prognosår 2040 beaktas. Detta kan förklaras med att antalet transporter förväntas minska jämfört med prognosen för 2030 på de leder som har störst inverkan på den totala risknivån och de transportleder där antalet transporter väntas öka har mindre inverkan på den totala risknivån.

Även om både individ- och samhällsriskerna minskar något när prognosår 2040 beaktas anser COWI att tidigare slutsatser av resultaten fortfarande är gällande.

Syftet med denna rapport är att undersöka om den markanvändning/disponering som nu planeras för området samt det åtgärdspaket med avseende på skydd mot olyckor med farligt gods som kvalitativt arbetats fram ger risknivåer som är tolerabla.

I de riktlinjer för riskhanteringsprocessen som presenteras i GÖP (1999) anges att området inom 30 meter från väggkant/närmsta spår till farligt godsled skall utgöras av ett bebyggelsefritt område. Syftet med ett bebyggelsefritt område (0-30 meter) är att:

- > Förhindra att ett avåkande fordon kommer i konflikt med byggnader. Detta för att undvika förvärrad situation genom skada på farlig godsbehållare och/eller byggnad.

- > Möjliggöra räddningsinsatser.
- > Begränsa antalet personer som påverkas av en eventuell olycka.

Avståndet utgör dessutom en reduktion av buller och möjliggör för eventuella kompletteringar av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation. Det bebyggelsefria området mellan de närmsta farligt godslederna (Skäran och Norge/Vänerbanan) och ny bebyggelse är idag 30 meter. Detta avstånd kan komma att minska till uppskattningsvis 25 meter om ett ytterligare spår norr om Skäran byggs i framtiden. Inom 50 meter från Skäran planeras ny bebyggelse i form av parkeringshus

Enligt de riktlinjer för riskhanteringsprocessen som presenteras i GÖP (1999) anges att kontor ska placeras på större avstånd än 30 meter från järnväg där farligt gods transporteras. Enligt samma riktlinjer anges att bostäder ska placeras på större avstånd än 80 meter från järnväg där farligt gods transporteras. Då närmsta kontorsbebyggelse planeras på ett minsta avstånd av 30 meter från Skäran och Norge/Vänerbanan och bostadsbebyggelse på ett minsta avstånd av 100 meter uppfylls dessa riktlinjer. I GÖP (1999) finns inga specifika avstånd till offentlig verksamhet så som skolverksamhet.

I den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006) som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram framgår att bostäder, handel och centrum bör förläggas i zon C där zon A är zonen närmast vägen (se figur 2). Enligt samma riktlinjer bör kontor placeras i zon B. Planerad bebyggelse bedöms i strikt mening inte följa dessa riktlinjer med avseende på Skäran och E20 då dagligvaruhandel planeras i delar av parkeringshuset som planeras i områdets södra del. Handel skall enligt Länsstyrelserna placeras i Zon C. Övrig bebyggelse bedöms uppfylla riktlinjerna.

Individrisken minskar med ökat avstånd ifrån farligt godsled och individrisken reduceras något när hänsyn tas till studerade skyddsåtgärder.

I den mest utsatta punkten hamnar den samlade individrisken inomhus, jämfört med DNV:s kriterier, på en nivå där ytterligare skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Övriga platser på planområdet kommer att ha lägre individrisknivå än denna punkt.

Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade individrisken inomhus med avseende på Skäran, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt 0-50 meter från Skäran. På större avstånd än 50 meter hamnar den samlade individrisken inomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden minskar individrisken och leder till att den anses vara låg på avstånd längre än 25 meter från Skäran. Inga byggnader ligger inom 25 meter från bedömt framtida närmsta spår (tillkommande spår norr om Skäran).

Individrisken utomhus hamnar, utan hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta

synpunkt 0-75 meter från Skäran. På större avstånd än 75 meter hamnar den samlade individrisken utomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare skyddsåtgärder ej anses föreligga. Införande av den kvantifierade skyddsåtgärden påverkar ej individrisknivån utomhus.

Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade samhällsriskens högt i zonen mellan DNV:s övre och undre kriterie när hänsyn ej tas till rekommenderade skyddsåtgärder. Detta innebär att samhällsriskens hamnar på gränsen till en oacceptabel nivå men ändå på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Samhällsriskens utan skyddsåtgärder hamnar även över GÖP:s kriterie för arbetsplatser.

Samhällsriskens reduceras när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder. När detta görs hamnar den samlade samhällsriskens fortsatt mellan DNV:s övre och undre kriterie men nu betydligt lägre inom denna zon. Risknivån tangerar kriteriet för kontor enligt GÖP och över kriteriet för bostäder enligt GÖP. Detta innebär att ytterligare skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt enligt DNV:s kriterie.

Det bör noteras att det planeras en blandning av bostäder, kontor/verksamheter, handel och offentlig verksamhet inom det studerade området. Baserat på fördelningen av den planerade bebyggelsen inom området samt respektive verksamhets typ närhet till farligt godsleder, se kapitel 3.1, bedöms det rimligt att i det här fallet i första hand jämföra samhällsriskens mot kriteriet för kontor i GÖP. Detta innebär att planerad bebyggelse tangerar det relevanta kriteriet när hänsyn tas till skyddsåtgärder.

Beräknade risknivåer bedöms som rimliga när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder och möjligheterna att ytterligare minska risknivån. Att ytterligare minska risknivån bedöms svårt utan att kraftigt minska mängden bebyggelse på området.

Baserat på inventeringen och resultaten från beräkningar av individ- och samhällsrisk bedöms föreslagen exploatering med avseende på omfattning och geografisk placering i närheten av farligt godsleder möjlig förutsatt att de skyddsåtgärder som definierats i föreslagen plankarta, se figur 5, kvarstår.

Inga ytterligare skyddsåtgärder, med avseende på farligt godstransporter förbi studerat område anses nödvändiga att lyfta in i detaljplanen. Notera att detta enbart gäller vid den markanvändning och de avstånd som anges i kapitel 3.

COWI anser att de krav som ställs på ny bebyggelse inom planen även bör gälla för dagens befintliga bebyggelse (som i dagsläget inte omfattas av skyddsåtgärderna) i händelse av en framtida nybyggnation.

8 Referenser

Arbetsmiljöverket (2006), Arbetsmiljöverkets PM *Hur trångt får det vara?*, URL: <http://docplayer.se/65678-Hur-trangt-far-det-vara.html>, Hämtad 2018-06-18

Clancey V.J. (1972), Diagnostic Features of Explosion Damage, 6th int. Meeting of Forensic Sciences, Edinburgh, 1972

DNV (2010), *PHAST v6.6, 2010 DNV Software, Oslo*

Erdsjö och Lindberg (2008), *Persontäthet vid utrymningsberäkningar – Köpcentrums persontätheter*, Lunds Universitet, Report: 5258

FOA (1995), *Risker i Västernorrlands län, metodstudie med exempel för samhällsplaneringen* FOA-R-00153-4.5

FOA (1997), *Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor -metoder för bedömning av risker* FOA rapport 97-00490-990-SE

FOI (2007), *FOI Tågurspårningen i Kungsbacka* FOI-R-2286-SE.

Fredén (2001), *Modell för skattning av sannolikhet för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen*. Banverket, Miljösektionen. 2001:5.

GÖP (1999), *Översiktsplan för Göteborg Fördjupad för sektorn TRANSPORTER AV FARLIGT GODS*.

GÖP (2009), *Översiktsplan för Göteborg. Riksintressen, Miljö- och riskfaktorer*. Antagen 2009-02-26, Stadsbyggnadskontoret

Länsstyrelsen Hallands län (2014), *Risicanalys av farligt gods i Hallands län*

Länsstyrelserna (2006), *Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods*. Länsstyrelserna: Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006

RIB (2012), *Bfk beräkningsmodell för kemikalieexponering* RIB (Integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor)

Räddningsverket (2006), *Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – Vägledningsrapport 2006*

SIKA (2008), *Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, år 2007*, SIKA 2008:13

SRV (1997), *Värdering av risk, s.21-182/97*, MSB (tidigare Räddningsverket)

SRV (1996), *Riskbedömning vid transport av farligt gods*. B20-194/96, Räddningsverket 1996

TNO (2005), Guideline for Quantitative Risk Assessment, part one Establishments and part two Transport. Purple book.

Trafikanalys (2010), Lastbilstrafik 2009, statistik 2010:3, www.trafa.se,

Trafikverket (2014), *Yttrande: Samråd – Detaljplan för Gamlestadens Fabriker*, SVK ärendenummer: BN 11/0489, 2014-06-25

VTI (1994), *Konsekvensanalys av olika olycksscenarier av farligt gods på väg och järnväg*. VTI rapport Nr 387:4

WSP (2014), *Riskbedömning avseende farligt gods, Detaljplan för Gamlestadens fabriker*, 2014-02-14

WUZ (2011), *Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods*. Helsingborg stad

Yellow book (1997). van den Bosch, C.J.H and Weterings, R.A.P.M (1997) Methods for the calculations of physical effects, Yellow Book CPR 14E part 1 and 2, 3rd edition, Committee for the Prevention of Disasters, the Netherlands

Bilaga A - Beräkning av sannolikhet för olycka

I denna bilaga redovisas underlag för olyckor och olyckseffekter avseende farlig gods.

Frekvens för vägolycka med farligt gods

I detta kapitel redovisas underlag och frekvenser för trafikolyckor inom väg som kan orsaka en farligt godsolycka. Resultatet redovisas i form av frekvenser av trafikolyckor per lastbil kilometer och år.

Olycksfrekvens som används för grundberäkningar kommer ifrån en bedömning av material som inrapporterats till MSB. Det finns olika uppgifter om antalet inrapporterade olyckor till MSB och sammanställningar visar på allt från 13 olyckor per år till upp mot 80 inrapporterade händelser per år där farligt godsskyltade fordon varit inblandade. Vid en jämförelse mellan olika metoder och källor har bedömningen gjorts att 40 olyckor per år är ett lämpligt värde att använda för beräkningar med nationella värden (Länsstyrelsen i Hallands län, 2011a). Ansatt värde används även i *Risikanalyser av farligt gods i Hallands län* (2014) som är granskad av såväl Räddningstjänsten och Länsstyrelsen i Hallands län samt publicerad av Länsstyrelsen i Hallands län.

För att beräkna olycksfrekvens utifrån nationell statistik används följande värden:

- > Antal olyckor med farligt gods per år: 40
- > Antal körsträcka tunga fordon: $2,5 \cdot 10^9$ fordon km per år (SIKA, 2008)
- > Antagandet att andelen farligt gods utgör 4 % av de tunga transporterna baserat på uppgifter från trafikanalys om transportarbete (se beräkning i bilaga C).
- > Total körsträcka med farligt godsfordon blir då: $0,04 \cdot 2,5 \cdot 10^9 = 1 \cdot 10^8$ km/år

Detta ger en olycksfrekvens på $4 \cdot 10^{-7}$ olyckor/farligt gods lastbils-km.

Frekvens för järnvägsolycka

Grundläggande olyckstyper inom järnvägstrafik som under drift, direkt eller indirekt, kan ge upphov till påverkan på 3:e person är:

- > Urspårning
- > Sammanstötning
- > Brand
- > Sabotage
- > Plankorsningsolyckor
- > samt kombinationer av dessa.

När det gäller risker för farligt gods är de viktigaste olyckstyperna urspårning och sammanstötning. Utsläpp av farligt gods kan uppkomma om behållare skadas i samband med urspårning eller sammanstötning. Utsläpp av farligt gods kan även uppkomma utan föregående olycka, t.ex. genom läckage i flänsar och ventiler. Denna typ av läckage är relativt vanligt förekommande men ger som regel ingen påverkan på omgivningen. Däremot kan insats från räddningstjänst, t.ex. tömning av läckande tank, erfordras. Läckaget upptäcks vanligtvis inte under transport utan i samband med uppställning av vagnar vid t.ex. rangering.

Exempel på orsaker till urspårning är rälsbrott, solkurva, spårlägesfel, fordsonsfel, växelfel och lastförskjutning.

Dominerande orsaker till sammanstötningar är olika typer av mänskligt felhandlande hos exempelvis förare, tågledning eller bangårdspersonal, men även tekniska fel kan förekomma, t.ex. bromsfel.

Sammanstötningar mellan tåg på linjen är mycket sällsynt, däremot förekommer kollision med t.ex. arbetsfordon eller annat hinder. Sammanstötning under växling/rangering är däremot relativt frekvent förekommande. Dessa sker i låg hastighet med som regel inga eller små skador som följd. Denna studie behandlar inte växlings- och rangeringsverksamhet.

Den första mer systematiska studien i Sverige av frekvenser för järnvägsolyckor som kan hota omgivningen gjordes av VTI (1994). Detta arbete utvecklades senare i Fredén (2001). Därefter har det, i samband med olika större infrastrukturprojekt, genomförts ett antal studier av urspårnings och sammanstötningens frekvenser för svensk järnvägstrafik. Skillnaderna i resultat mellan de olika studierna är som regel små.

Följande frekvenser används i denna studie:

Urspårning: $6,7 \cdot 10^{-7}$ per tåg km

Sammanstötning: $6 \cdot 10^{-8}$ per tåg km

Dessa värden är baserade på (VTI, 1994) och används även i Göteborgs översiktsplan (1999). Risk för urspårning ger det dominerande bidraget. Använt värde är något konservativt jämfört med Fredén (2001) som för ett normaltåg ger en urspårningsfrekvens av $5,2 \cdot 10^{-7}$ per tåg km (exklusive bl.a. solkurvor och växlar). Bedömningen är att det använda värdet är rimligt, men möjligen något konservativt.

Vidare antas i beräkningarna att ett normalgodståg består av 29 vagnar och att en urspårning påverkar 3,5 av dessa (d.v.s. en andel av 0,12) samt att en sammanstötning påverkar 5 vagnar (d.v.s. en andel av 0,17). Denna ansats är gemensam för VTI (1994) och Fredén (2001).

Skalning av olycksfrekvenser

För riskberäkning används resonemang och värden enligt det som beskrivs i detta kapitel. Frekvensen justeras genom att multiplicera med 0,2. Detta görs för att ett skadeutfall bedöms påverka en begränsad sträcka. Undantag är för punktering av tank för giftig gas som multipliceras med 0,4 då området som kan påverkas av den händelsen är större.

Frekvens för olycksscenarier

Nedan redovisas möjliga händelseförlopp efter att en vägolycka/järnvägsolycka med farligt gods inträffat. Sannolikheter och frekvenser för olika scenarier redovisas.

Vissa olyckshändelser som beskrivs, t.ex. explosioner kan antas påverka omgivningen likformigt oavsett riktning, medan andra händelser, t.ex. påverkan av giftig gas framförallt sker i vindriktningen och då påverkar en begränsad sektor av omgivningen. Vid beräkning av individrisk ska därför sannolikheten för exponering reduceras. I följande fall tillämpas en reduktion av olycksfrekvensen:

- > Jetbrand: Reducering med en faktor 1/6 eftersom en begränsad sektor påverkas.
- > Gasmolnsbrand och giftigt gasmoln: Bedöms främst påverka omgivning i vindriktningen, en reduktion med en faktor 1/3 tillämpas vilket bedöms vara rimligt för det aktuella området.


Vid beräkning av samhällsrisk reduceras konsekvensområdet i motsvarande omfattning.

A.1 Olycka med massexplösivt ämne

Inom klass 1 (explosiva ämnen) är det främst klass 1.1 (massexplosiva ämnen) som kan orsaka skada för personer i samband med en olycka.

Vid transport av massexplösiva ämnen finns risk för explosion som kan orsakas av spontan reaktion, yttre brand eller rörelseenergin som utvecklas vid stötar. På det sätt som massexplösiva ämnen och material förpackas minimeras emellertid risken för att explosion eller brand ska inträffa.

Figur A.1 illustrerar händelseförloppet vid olycka med massexplösiva ämnen.



Figur A.1. Händelseförlopp vid olycka med massexplosiva ämnen

Vägoolycka

Vid en olycka bedöms att 1 % av fallen leder till explosion av lasten.

Utöver risken för olycka med transport av farligt gods finns risken för brand i fordonet som är skattat till $1 \cdot 10^{-7}$ enligt Sv. försäkringsförbundets statistikavdelning. Det antas att 1 % av brand i fordon resulterar i en explosion. I GÖP antas 50 % av bränder i fordon resultera i explosion vilket dock bedöms som mycket konservativt varför detta värde har justerats. Med antaganden enligt ovan hamnar sannolikheten för en olycka på en nivå som motsvarar utländska uppgifter (statistik från Storbritannien om frekvensen för detonation) (WUZ, 2011) och uppgifter från branschen. Dessa antaganden bedöms vara rimliga.

Sannolikheten för explosion kan därmed beskrivas enligt följande:

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot N_{\text{klass 1.1}} \cdot 0,01 + 1 \cdot 10^{-7} \cdot N_{\text{klass 1.1}} \cdot 0,01$$

$$\text{Olycka} \cdot \text{Antal klass 1.1} \cdot \text{explosion} + \text{Brand i fordon} \cdot \text{antal klass 1.1} \cdot \text{explosion}$$

Järnvägsolycka


Vid en olycka bedöms att 1 % av fallen leder till explosion av lasten.

Sannolikheten för olycka med massexplosivt ämne är beräknad i Göteborgs översiktsplan för farligt gods (1999) och innefattar både, kollision, urspårning och brand i vagn. Den totala sannolikheten för massexplosion är beräknad till $4,8 \cdot 10^{-8}$ för 2 km typbebyggelse. Sannolikheten beskrivs här för 1 km och kan därmed beskrivas enligt följande:

$$4,8 \cdot 10^{-8} / 2 \cdot N_{\text{klass 1.1}}$$

A.2 Olycka med brandfarlig gas (propan)

Möjliga händelseförlopp vid en olycka med brandfarlig gas redovisas i figur A.2.



Figur A.2. Möjliga händelseförlopp vid olycka med brandfarlig gas

Ett läckage av brandfarlig gas kan resultera i följande scenario:

- > Ingen antändning.
- > Omedelbar antändning som ger upphov till jetbrand.
- > Om jetbranden tillåts värma upp tanken under längre tid, eller om tanken havererar/försvagas på grund av skador kan en BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) inträffa.
- > Vid en fördröjd antändning kan ett gasmoln bildas som vid antändning ger upphov till en gasmolnsbrand.
- > En antändning av ett gasmoln kan ge upphov till en gasmolnsexplosion.

Fördelning av dessa scenarier varierar ganska kraftigt mellan olika källor. I WUZ (2011) relateras till ett antal källor och följande sannolikheter används:

- > Ingen antändning: 30 %
- > Jetbrand: 19 %
- > BLEVE: 1 %
- > UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion eller gasmolnsexplosion): 50 %

Dessa värden bedöms rimliga med tillägget att kategorin UVCE bör delas upp i två scenarier, enligt figur A.2. Ett scenario med gasmolnsbrand utan övertryck och ett med övertryck. En fördelning av 80/20 mellan dessa scenarion tillämpas baserat på TNO (2005).

Enbart ett startscenario med 50 mm hål (motsvarande armaturbrott) beaktas. Risk för tankhaveri beaktas genom att inledande hål antas kunna utvecklas till BLEVE. COWI bedömer att valt scenario är ett representativt scenario. Risk för fullständigt haveri hanteras genom att en andel av scenarierna antas kunna utvecklas till BLEVE. Metoden har använts i ett flertal tidigare analyser i Göteborg och andra kommuner utan att ha ifrågasatts.

Vägolycka

Sannolikhet att en olycka med klass 2.1 ska resultera i ett läckage bedöms utifrån SRV (1996). Index för farligt godsolycka, d.v.s. att en olycka resulterar i ett utsläpp anges här till mellan ca 0,2 till 0,4 vid hastigheter mellan 70 till 110 km/h. Detta gäller samtliga typer av tankar. Enligt SRV (1996) gäller följande:

"För transporter skyltade med farligt gods och där det farliga ämnet transporters under tryck i tank har sannolikheten för farligt godsolycka antagits vara 30 ggr lägre, på grund av de krav som gäller för dessa tankar när det gäller tjocklek m.m., jämfört med vanliga bensintankar. Detta antagande bygger på erfarenhet från utländska studier."

För trycksatta tankar reduceras därför värdet med en faktor 30. Med ett genomsnittligt index av 0,3 och en reduktion med en faktor 30 erhålls en sannolikhet för läckage av 0.01, d.v.s. en olycka av 100 resulterar i läckage. Följande frekvenser erhålls för möjliga scenarier:

Jetbrand

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot 0.3 \cdot (1/30) \cdot N_{\text{klass 2.1}} \cdot 0,19$$

Olycka* Läckage*justering för trycksatt tank* antal transporter med brandfarlig gas *andel jetbrand

Gasmolnsbrand

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot 0.3 \cdot (1/30) \cdot N_{\text{klass 2.1}} \cdot 0,4$$

Olycka* Läckage*justering för trycksatt tank* antal transporter med brandfarlig gas *andel gasmolnsbrand

Gasmolnsexplosion

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot 0.3 \cdot (1/30) \cdot N_{\text{klass 2.1}} \cdot 0,1$$

Olycka* Läckage*justering för trycksatt tank* antal transporter med brandfarlig gas *andel gasmolnsexplosion.

BLEVE

Då utfallet av en BLEVE ofta sker med en fördröjning görs här antagandet att i 50 % av fallen kommer området hinnas utrymmas innan en BLEVE inträffar.

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot 0.3 \cdot (1/30) \cdot N_{\text{klass 2.1}} \cdot 0,01$$

Olycka* Läckage*justering för trycksatt tank* antal transporter med brandfarlig gas *andel BLEVE.

Järnvägsolycka

Frekvens att en gastanksolycka med utsläpp och antändning ska inträffa är $1,3 \cdot 10^{-9}$ per vagn och år, på en sträcka av två km (GÖP, 1999).
Läckagesannolikhet ingår då med 0,01 och antändningssannolikhet med 0,7.
Detta innebär att frekvensen för att en gasolvagn utsätts för olycka är = $0,93 \cdot 10^{-7}$ per vagn och år för en km.

Följande frekvenser erhålls för möjliga scenarier:

Jetbrand

$$0,93 \cdot 10^{-7} * 0,01 * N_{\text{klass 2.1}} * 0,19$$

Olycka* Läckage* antal transporter med brandfarlig gas *andel jetbrand

Gasmolnsbrand

$$0,93 \cdot 10^{-7} * 0,01 * N_{\text{klass 2.1}} * 0,4$$

Olycka* Läckage* antal transporter med brandfarlig gas *andel gasmolnsbrand

Gasmolnsexplosion

$$0,93 \cdot 10^{-7} * 0,01 * N_{\text{klass 2.1}} * 0,1$$

Olycka* Läckage* antal transporter med brandfarlig gas *andel gasmolnsexplosion.

BLEVE


Då utfallet av en BLEVE ofta sker med en fördröjning görs här antagandet att i 50 % av fallen kommer området hinnas utrymmas innan en BLEVE inträffar.

$$0,93 \cdot 10^{-7} * 0,01 * N_{\text{klass 2.1}} * 0,01 * 0,5$$

Olycka* Läckage* antal transporter med brandfarlig gas *andel BLEVE*fall då utrymning ej sker.

A.3 Olycka med giftig gas

Figur A.3 illustrerar möjliga händelseförlopp vid olycka med giftig gas



Figur A.3. Händelseförlopp vid olycka med giftig gas.

Storleken på ett läckage kan variera, följande indelning görs för läckage:

- > Litet utsläpp (packningsläckage)
- > Medelstort utsläpp (rörbrott)
- > Stort utsläpp (stort hål på tank/punktering av tank)

I denna analys antas att medelstort och stort utsläpp kan leda till scenarion där människor omkommer varför de finns med i beräkningar. Fördelningen mellan medelstort och stort utsläpp är satt till 50/50 vilket resulterar i liknande storleksordning som finns angivet i TNO för liknande händelser. I denna analys bortser vi från packningsläckage.

Vägolycka

Sannolikheten för utsläpp av giftig gas (för medel/stort) beskrivs enligt följande:

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot 0.3 \cdot (1/30) \cdot N_{\text{klass 2,3}} \cdot 0,5$$

Olycka * Läckage * justering för trycksatt tank * antal transporter med giftig gas * andel scenario (medel/stort)

Järnvägsolycka

Sannolikheten för att en olycka med kondenserad giftig gas ska inträffa och utflöde sker är $1.8 \cdot 10^{-9}$ per vagn och år och på en sträcka av två km (GÖP, 1999).


Antalet vagnar med giftig gas fås från tabell i huvudrapport och sannolikheten kan beskrivas enligt följande:

$$1,8 \cdot 10^{-9} / 2 \cdot N_{\text{giftig gas}} \cdot 0,5$$

Olycka per 1 km * antal transporter med giftig gas * andel scenario (medel/stort)

A.4 Olycka med brandfarlig vätska bensen

Händelseförloppet för en olycka med brandfarlig vara illustreras av figur A.4.



Figur A.4. Händelseutveckling efter utsläpp av brandfarlig vätska.

Ett utsläpp som inte antänds har främst en påverkan på miljön, skadliga konsekvenser för människor uppstår om vätskan antänds och bildar en pölbrand (brinnande vätska på marken). Hur stor pölbranden blir beror på storleken på utsläppet och pölens utbredning.

Följande pölbrandsscenario kan sättas upp:

- > Medel utsläpp
- > Stort utsläpp
- > Liten pölbrand bedöms inte ha någon betydande omgivningspåverkan.

Antagandet görs att enbart brandfarlig vara klass 1 t.ex. bensin kan medföra personskada och utgöra risk för området. Enligt petroleuminstitutet är andelen bensin ca 40 % av totala petroleumprodukterna varför mängden klass 1 produkter antas utgöra 40 % av den totala mängden transporterad brandfarlig vara.

Vägoolycka

Sannolikheten för att ett läckage inträffar antas vara 0,3 för den aktuella vägsträckan (SRV, 1996). Fördelningen mellan de tre läckagescenarierna antas vara 1/3 för respektive scenario och sannolikheten för antändning antas vara 0,1 oberoende av läckagestorlek, detta antagande baseras på (TNO, 2005).

Sannolikheten för en olycka på väg (medel/stort utsläpp) kan beskrivas enligt följande:

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot 0.3 \cdot N_{\text{klass 3}} \cdot 0.1 \cdot 0.33$$

Olycka * Läckage * antal transporter * Antändning * scenario (medel/stort utsläpp)

Järnvägsolycka

Sannolikheten för olycka med brandfarlig vätska baseras på Fredén (2001). Beräkningar utgår från scenarier enligt ovan samt antaganden baserade på uppgifter från TNO (2005). Sannolikheten för respektive dimensionerande scenario beskrivs enligt följande:

*(sannolikheten för urspårning * sannolikhet för att urspårad vagn är lastad med brandfarlig vätska + sannolikhet för kollision * sannolikhet för att vagn i kollision är lastad med brandfarlig vätska) * sannolikhet för läckage * sannolikhet för antändning * antal vagnar*


Sannolikhet för mellan och stor läckage är satt till 0,2 och 0,1 och antändning till 0,05. Värdet för antändning är hälften av värdet som används för väg.

$$\text{Mellan läckage: } (6 \cdot 10^{-8} \cdot 0,17 + 6,7 \cdot 10^{-7} \cdot 0,12) \cdot 0.2 \cdot 0.05 \cdot N_{\text{klass3}}$$

$$\text{Stort läckage: } (6 \cdot 10^{-8} \cdot 0,17 + 6,7 \cdot 10^{-7} \cdot 0,12) \cdot 0.1 \cdot 0.05 \cdot N_{\text{klass3}}$$

A.5 Olycka med oxiderande ämne

Oxiderande ämne kan tillsammans med organiska ämnen bli explosivt. Figur A.5 illustrerar händelseförloppet vid olycka med oxiderande ämnen. Utöver explosion kan även en brand inträffa men konsekvensen för ett sådant händelseförlopp bedöms vara relativt begränsad och ingår inte i de beräkningar som genomförs.



Figur A.5. Händelseförlopp vid olycka med oxiderande ämnen.

Vägolycka

För farligt godsolycka krävs att både det oxiderande ämnet och brännbart material är inblandat. Att ett emballage, för oxiderande ämne, går sönder och att innehållet kommer ut på marken har antagits ske i 10 % av fallen vid en olycka. Sannolikheten för en *sidokrasch* med farligt godsfordon, som leder till bränsleläckage från fordonets bensintank, är 15 % och sannolikheten att antändning sker antas vara 10 %. Med ovan antaganden och beräkningsgång som följer den som återfinns i Göteborgs översiktsplan kan sannolikheten för olycka med oxiderande ämnen på väg beskrivas enligt följande:

$$4 \cdot 10^{-7} \cdot N_{\text{klass5.1}} \cdot 0,1 \cdot 0,15 \cdot 0,1$$

$$\text{Olycka} \cdot N_{\text{klass5.1}} \cdot \text{emballage sönder} \cdot \text{sidokrasch} \cdot \text{antändning}$$

Järnvägsolycka

Sannolikheten för att en olycka med oxiderande ämnen ska inträffa och explosion sker är $2,0 \cdot 10^{-11}$ per vagn och år och på en sträcka av två km (GÖP, 1999). I denna analys beskrivs sannolikheten för en sträcka av 1 km och kan därmed beskrivas enligt följande:

$$2 \cdot 10^{-11} / 2 \cdot N_{\text{klass5.1}}$$

A.6 Riskreducerande faktorer

Nedan redovisas de riskreducerande faktorer som använts vid beräkning av samhällsriskerna med studerade skyddsåtgärder. Här redovisas de händelser för vilka skyddsåtgärderna har en konsekvensreducerad effekt. Se även tabell B.2 i bilaga B.

- > Skyddsåtgärd: **Ventilationsintag ska placeras högt upp och vänd bort från farligt godsled.** Med ventilationsåtgärder för den första radens bebyggelse bedöms andelen omkomna inomhus i denna zon kunna korrigeras från grundberäkningens 10% till 1% för olyckor med giftig gas.
- > Skyddsåtgärd: **Fasader skall utformas/är utformade med ytskikt i obrännbart material av lägst brandklass EI30.** Skyddsåtgärder beräknas medföra att personer inomhus inte omkommer vid en pölbrand förutsatt att de utrymmer byggnaden.
- > Skyddsåtgärd: **Ej första radens bebyggelse.** Med tät, buffrande och avskärmande bebyggelse närmst riskkällorna bedöms andelen omkomna kunna sänkas med 25% för explosioner och giftiga gaser och 75% för bränder. WSP (2014). Notera att reduktionen endast sker i området bakom första radens bebyggelse. I Räddningsverket (2006) står följande avseende en vall som skyddsåtgärd:

"I händelse av olycka nära marken med utsläpp som sprids i luften kan i vissa fall koncentrationerna förväntas minska till cirka hälften på andra sidan vallen."

En reduktion med 25% vid tät, buffrande och avskärmande bebyggelse närmst riskkällorna bedöms därför rimlig med avseende på giftig gas. Om en byggnad är så pass stor och sammanhängande att en gasmolnsbrand inte bedöms kunna omsluta hela byggnaden bedöms det rimligt att även i dessa fall kunna anta en riskreducerande faktor med 75% för gasmolnsbrand.

- > Skyddsåtgärd: Vidare förutsätts att planerad **bebyggelse dimensioneras så att den kan motstå en gasmolnsexplosion (10 kg gasol)** med sitt centrum på studerade farligt gods leder. Skyddsåtgärden har ansatts i flertalet utbyggnadsprojekt i Göteborg under senare år och har i samband med dessa projekt stämts av med Räddningstjänsten och Länsstyrelsen i Göteborg. Exempel på projekt där detta stämts av är Partille arena, planerad utbyggnad med höghus vid Gårda/Ullewi (Ullevigatan) och Munspelsgatan. Notera att skyddsåtgärden enbart tillgodoräknas för gasmolnsexplosioner och inte explosioner med klass 1.1 vid beräkning av individ- och samhällsrisk.

Notera att vid beräkningar där flera skyddsåtgärder bedöms reducera sannolikheten för en och samma händelse tas endast hänsyn till den skyddsåtgärd med högst riskreducerande faktor (för respektive händelse). Syftet med detta är att inte överskatta den totala riskreducerande förmågan och således även underskatta risknivån.

A.7 Resultat av beräkningar

Notera att sannolikheten för att en händelse ska inträffa är den samma oavsett om hänsyn tas/inte tas till studerade skyddsåtgärder. Detta beror på att studerade skyddsåtgärder är av konsekvensreducerande karaktär.

Notera att Västra Stambanan Öster och E20 öster Ånäs ej använts för beräkningar. Istället har de leder de sedan delar upp sig i istället använts även för sträckan före uppdelningen.

Tabell A.1. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Västra Stambanan Väster. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	0,00E+00
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	3,53E-08
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	2,56E-07
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	5,40E-07
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	1,35E-07
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	6,74E-09
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	9,75E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	9,75E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	5,07E-07
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	2,54E-07
Olycka med klass 5 – Explosion	1,39E-08

Tabell A.2. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Skäran. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	0,00E+00
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	8,87E-08
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	6,44E-07
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	1,36E-06
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	3,39E-07
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	1,70E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	2,45E-07
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	2,45E-07
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	1,28E-06
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	6,38E-07
Olycka med klass 5 – Explosion	3,50E-08

Tabell A.3. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Hammaren. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	0,00E+00
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	4,23E-09
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	3,08E-08
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	6,47E-08
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	1,62E-08
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	8,09E-10
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	1,17E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	1,17E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	6,09E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	3,04E-08
Olycka med klass 5 – Explosion	1,67E-09

Tabell A.4. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Triangelspåret. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	0,00E+00
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	5,44E-09
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	3,95E-08
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	8,32E-08
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	2,08E-08
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	1,04E-09
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	1,50E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	1,50E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	7,83E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	3,91E-08
Olycka med klass 5 – Explosion	2,15E-09

Tabell A.5. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Norge-Vänerbanan. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	0,00E+00
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	8,46E-09
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	6,15E-08
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	1,29E-07
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	3,24E-08
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	1,62E-09
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	2,34E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	2,34E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	1,22E-07
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	6,09E-08
Olycka med klass 5 – Explosion	3,34E-09

Tabell A.6. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Marieholmsbron - Godstågsviadukten. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	0,00E+00
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	1,33E-08
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	9,67E-08
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	2,03E-07
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	5,09E-08
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	2,54E-09
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	3,68E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	3,68E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	1,91E-07
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	9,57E-08
Olycka med klass 5 – Explosion	5,25E-09

Tabell A.7. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på Partihallsförbindelsen. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	1,61E-07
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	2,80E-08
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	1,83E-06
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	3,85E-06
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	9,61E-07
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	4,81E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	3,17E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	3,17E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	4,69E-05
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	4,69E-05
Olycka med klass 5 – Explosion	3,57E-07

Tabell A.8. Beräknad sannolikhet för resp. händelse med farligt gods på E20 väster Ånäs. Inventeringen av farligt gods baseras på data från Trafikverket.

Händelse	Sannolikhet (per år)
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (liten)	1,88E-07
Olycka med klass 1.1 – Massexlosion (stor)	2,80E-08
Olycka med klass 2.1 – Jetbrand	2,13E-06
Olycka med klass 2.1 – Gasbrand	4,48E-06
Olycka med klass 2.1 – Gasmolnsexlosion	1,12E-06
Olycka med klass 2.1 – BLEVE	5,60E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (rörbrott)	3,69E-08
Olycka med klass 2.3 – Utsläpp av giftig gas (punktering)	3,69E-08
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (medel utsläpp)	5,47E-05
Olycka med klass 3.1 – Brandfarlig vätska (stort utsläpp)	5,47E-05
Olycka med klass 5 – Explosion	4,16E-07

Bilaga B - Bedömning av konsekvenser

I detta kapitel redovisas först en övergripande tabell över möjliga konsekvenser i händelse av en olycka med farligt gods och därefter sammanställs en tabell med resultat från konsekvensberäkningar/simuleringar. Under respektive delkapitel beskrivs bakgrund för bedömning av konsekvenser/olyckseffekter för respektive ämnesklass. Vid val av scenarion att studera har scenarion valts utifrån principen att de ska vara rimliga att studera, detta innebär att de inte nödvändigtvis är "worst case"-scenarion. Det bör noteras att en modell som baseras på "worst case"-scenarion skulle kunna resultera i en lägre risknivå då sannolikheten för "worst case"-scenarion ofta är mycket låg även om konsekvensen är värre och risken är en funktion av både konsekvens och sannolikhet.

I tabell B.1 nedan redovisas respektive farligt godsklass och möjliga konsekvenser i händelse av olycka. Konsekvenser har här beskrivits ur 3:e persons synpunkt.

Tabell B.1 Relevanta typer av farligt gods och möjliga olyckskonsekvenser.

ADR-/RID-Klass	Möjliga konsekvenser i händelse av olycka	Kommentarer
1 Explosiva ämnen	Övertryck som kan skada/rasera byggnader, ge upphov till splitter och skada på människor	Massexplosiva ämnen kan ge effekter på flera tiotals- upp till något hundratal meter beroende på tillgänglig mängd.
2 Brännbar gas	Jetflamma – värmestrålning Brännbart gasmoln – gasmolnsbrand Gasmolnsexplosion BLEVE	Direkta effekter oftast begränsade till närområdet ¹ . Små effekter utanför gasmolnet, mkt allvarliga konsekvenser för personer som omfattas av molnet. Oftast begränsade övertryck vid fritt gasmoln. Personskador kan uppkomma genom splitter och raserade byggnader.

¹ "Närområde" är inte ett entydigt definierat begrepp men avser i detta sammanhang några tiotal meter (t.ex. i samband med pölbrand) eller direkt exponering (t.ex. i samband med utsläpp av frätande ämnen).

ADR-/RID-Klass	Möjliga konsekvenser i händelse av olycka	Kommentarer
		Värmestrålning kan ge effekter inom några hundratal meter, "missiler" kan ge effekter på längre avstånd.
2 Giftig gas	Gasmoln – toxiska effekter	Kan ge effekter över mycket stora områden beroende på ämne, tillgänglig mängd, utflöde, atmosfäriska förhållanden och topografi.
3 Brandfarliga vätskor	Pölbrand – värmestrålning	Risk för brännskador oftast begränsade till närområdet. Allvarligare konsekvenser kan uppstå beroende på lutning, risk för brandspridning, mm
4 Brandfarliga fasta ämnen, mm	Brand – värmestrålning	Risk för brännskador oftast begränsade till närområdet.
5 Oxiderande ämnen, organiska peroxider	Brand – värmestrålning Explosion i händelse av blandning med andra brännbara ämnen	Risk för brännskador, oftast begränsade till närområdet. I händelse av explosion kan effekter jämförbara med klass 1 uppstå.
6 Giftiga ämnen, mm	Toxiska effekter	Risker begränsade till närområdet
7 Radioaktiva ämnen	Strålskada	Ger normalt ej upphov till akuta effekter, däremot kan kroniska effekter uppstå.
8 Frätande ämnen	Frätskada	Risker begränsade till närområdet
9 Övrigt	-	Risker begränsade till närområdet

Området kring led med farligt gods har delats in i intervall för att beskriva konsekvensen av en olycka på olika avstånd från en olycksplats.
Konsekvensbedömningen baseras på Göteborgs översiktsplan (1999), VTI

rapport 387:4 (1994), konsekvensberäkningar genomförda i Effekt Plus och PHAST (DNV, 2010) samt simuleringar i programmet Bfk (RIB, 2012).

Resultat från konsekvensberäkningar/simuleringar är sammanställt i tabell B.2 och visar hur stor andel av de personer som befinner sig utomhus respektive inomhus som bedöms omkomma till följd av en viss händelse. Respektive scenario har valts att studeras med utgångspunkt i att det ska vara ett rimligt, representativt scenario som tillsammans med övriga scenarion ger en robust analys. COWI är medveten om att de olycksscenario som studerats inte är "worst case"-scenarion vilket enligt COWIs bedömning vore extremt konservativt att utgå från. Notera även att värden i tabell B.2 bygger på värden som presenteras i övriga tabeller och figurer i Bilaga B men att de inte alltid är direkt överensstämmande. Anledningen till detta är främst att det gjorts en kvalitativ bedömning av det totala antalet omkomna inom respektive avståndsintervall från olyckspunkten i förhållande till respektive dimensionerande scenario. Värdena i tabell B.2 bedöms vara i linje med övriga uppgifter i bilaga B.

För varje avståndsintervall ges två uppgifter på andel omkomna:

Andel omkomna utomhus. Baseras på oskyddade personer samt att topografin för olycksplats och omgivning är plan. Denna uppgift är mycket konservativ och anger en teoretiskt högsta andel omkomna.

Andel omkomna inomhus. Baseras på de personer som befinner sig inomhus och därmed delvis är skyddade. Denna siffra varierar beroende på byggnad och placering.

Antaganden avseende personintensitet inomhus och utomhus i den här riskbedömningen bygger på det planförslag som presenteras i kapitel 3.

Tabell B.2. *Andel omkomna av personer som befinner sig utomhus respektive inomhus inom olika avståndintervall från en eventuell olycka på väg. Värden i denna tabell är grundvärden från beräkningar vilket är de som används om inget annat anges.*

Ämnesklass	Olycksscenario	0-25 m	26-50 m	51-100 m	101-150 m	151-200 m
Klass 1.1 Massexposivt	Liten explosion (200 kg)	1/0,15	0/0,05	0/0,01	0/0	0/0
	Stor explosion (6 ton)	1/0,25	1/0,1	0,5/0,05	0/0	0/0
Klass 2.1 Kondenserad Brandfarlig gas	Jetbrand	1/1	0,2/0,1	0/0	0/0	0/0
	Gasbrand	1/1	0,75/0,4	0,5/0,3	0/0	0/0
	Gasmolns- explosion	1/1	0,5/0,5	0,1/0,1	0/0	0/0
	BLEVE	1/1	1/1	1/0,25	1/0	0,5/0
Klass 2.3 Kondenserad giftig gas	Rörbrott	1/0,95	0,9/0,5	0,5/0,1	0,01/0	0/0
	Punktering	1/1	1/1	1/0,5	0,6/0	0,2/0
Klass 3 Brandfarlig vätska	Liten pölbrand	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	Medelstor pölbrand (50 m ²)	0,5/0,1	0/0	0/0	0/0	0/0
	Stor pölbrand (200 m ²)	0,8/0,8	0,2/0,1	0/0	0/0	0/0
Klass 5 Oxiderande ämne	Explosion	1/0,15	1/0,05	0/0,01	0/0	0/0

Andel omkomna är behäftat med osäkerhet på grund av att det inte med säkerhet går att förutsäga det exakta händelseförloppet, till exempel kan vädersituationen vara mer eller mindre gynnsam, förutsättningarna för om människor kan sätta sig i säkerhet kan variera och så vidare.

B.1 Konsekvenser för massexposivt ämne (klass 1.1)

Inom klass 1 (explosiva ämnen) är det främst klass 1.1 (massexplosiva ämnen) som kan orsaka skada för personer i samband med en olycka.

Vid en eventuell olycka kan händelseförloppet utvecklas mycket snabbt och ge svåra konsekvenser. Hur stora konsekvenserna blir beror på mängden transporterat ämne samt avståndet till människor. Hur stora skadorna blir på byggnader beror till stor del på byggnadskonstruktion och material.

En explosion leder till höga tryck i närzonen, trycket minskar sedan med avståndet från explosionen. Människor tål tryck bättre än vad byggnader gör. Dödsfall som direkt följd av tryckvågen vid en fullastad vägtransport (16 ton) kan förväntas inträffa på avstånd upp till 75 meter ifrån olycksplatsen. För mindre transporter (50-1000 kg) kan dödsfall förväntas på upp till ca 25 meter ifrån olycksplatsen. Skador på lungor och trumhinnor (på grund av tryck) kan inträffa upp till 25 meter ifrån olycksplatsen för olycka motsvarande ca 200 kg.

Dödsfall och skador kan inträffa i och med att byggnader rasar, eller från splitter och flygande material. Även nyare betongbyggnader med väl sammanhållen stomme kan raseras på ett avstånd av ett par hundra meter från

explosionscentrum. Skador på människor inomhus är troliga, liksom dödsfall, både vid olyckor med små och stora transporter. Skador på grund av splitter och flygande material kan förekomma på ett område mellan några 10-tals meter upp till 1 km beroende på storleken på explosionen, var den inträffar och i vilken typ av område/bebyggelse som olyckan inträffar.

Nedan följer material i form av gränsvärden, beräkningar och antaganden som används vid bedömningar för antal skadade och omkomna.

Gränsen för dödliga skador går vid 180 kPa. I tabell B.3 sammanställs rimliga tryck för vad byggnader klarar av. Tabell B.4 redogör för olika trycks påverkan på människokroppen.

Tabell B.3. Maximala infallande tryck för material och byggnader

Material för byggnaden	Maximalt tryck
Träbyggnader och plåthallar	10 kPa
Tegel- och äldre betonghus	20 kPa
Nyare betonghus	40 kPa

Gränsvärde för att glasfönster spricker och i sin tur kan orsaka personskada går vid ca 0,03 bar (ca 3 kPa) och från samma källa (Clancey, 1972) anges 0,02 bar (ca 2 kPa) som ett gränsvärde för att material inte ska flyga iväg.

Tabell B.4. Skador på människan vid olika infallande tryck

Skadenivå på människan	Tryck
Dödlig skada	≥180 kPa
Lungskador	180-69 kPa
Trumhinneruptur (skador på trumhinnor)	69-21 kPa

Beräkningsmetodik

Trycklaster har beräknats för händelsen att en explosion inträffar, antingen direkt eller efter en antändning i samband med en olycka. Konsekvensberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet Effects PLUS version 5.5 (Yellow Book, 1997). För att kunna utföra explosionsberäkningar i programmet har massan av TNT räknats om till ekvivalent massa brännbar metangas i ett tänkt gasmoln.

Metoden för omräkning mellan massa av brännbar gas och massa av TNT är välkänd och kallas TNT-ekvivalent metoden (TNT-Equivalency Method) (Yellow Book, 1997).

Högsta explosionsstyrka 10 (detonation) har antagits och beräkningsmetoden följer The Multi Energy Method (Yellow Book, 1997).

Lasterna från explosionen har beräknats som infallande tryck mot människor, byggnader och annan utrustning för olika avstånd från explosionscentrum. Nettovikten explosivt ämne varierar mellan 1-16 ton per transport samt 25-1000 kg per transport.

Resultaten från beräkningar beskriver tryck på olika avstånd ifrån en explosionskälla. Dessa tryck har översatts till andel omkomna.

Konsekvenser för massexplosivt ämne

Andelen omkomna beror på flera parametrar. Exempelvis spelar avståndet från explosionscentrum roll samt eventuella objekt mellan explosionen och individer. Första radens hus skyddar exempelvis bakomliggande hus eller personer som vistas utomhus. Denna analys baserar sig på andelen omkomna.

För varje avståndsintervall ges två uppgifter på andel omkomna:

- > Andel omkomna utomhus. Andelen omkomna utomhus baseras på oskyddade människor som omkommer av det dödliga trycket större eller lika med 180 kPa.

Vid lägre tryck än 180 kPa antas att personer som vistas utomhus kommer att överleva. Skador kan dock förekomma som ett resultat av exempelvis flygande material eller höga tryck. Vid exempelvis 69 kPa förväntas lungskador.

- > Andel omkomna inomhus. Baseras på de personer som befinner sig inomhus vid en explosion. Orsak till dödsfall beror på att byggnader rasar. Andelen omkomna beror på tryckets storlek samt avståndet från explosionen. Nedan sammanfattas vilka antaganden som gjorts för bedömning av omkomna inomhus.

För bedömningar angående omkomna inomhus används i viss mån värden som förekommer i Göteborgs översiktsplan. Vid tryck större än 180 kPa, (total destruktion av byggnader) antas att 30 % omkommer inomhus på avståndet 0-49 meter ifrån explosionskällan. På avståndet 50 meter antas 15 % omkomma inomhus (första radens hus). På avståndet större än 100 meter antas 5 % omkomma vid första radens hus om trycket är så högt att det resulterar i total destruktion av byggnaden.

För tryck mellan 180- 69 kPa antas 5 % omkomma inomhus. På tryck mellan 69-21 kPa antas 1 % omkomma.

Tabell B.5. Visar antagna andelar omkomna inomhus på olika avstånd vid olycka

Tryck/Avstånd	Andelen omkomna inomhus på olika avstånd		
	0-49 meter	50-99 meter	>100 meter
$P_s \geq 180$ kPa	0,3	0,15	0,05
$180 \text{ kPa} > P_s \geq 69$ kPa	0,05	0,05	0,05
$69 \text{ kPa} > P_s \geq 21$ kPa	0,01	0,01	0,01
$21 \text{ kPa} > P_s \geq 9$ kPa	Ingen antas omkomma.		

Utifrån ovan beräkningar och antaganden har andelen omkomna inomhus och utomhus beroende på transportstorlekar sammanställs vilket redovisas i tabell B.6 och B.7.

Tabell B.6. Andel omkomna av personer som befinner sig utomhus respektive inomhus på olika avståndsintervaller från en eventuell olycka med stora mängder transporterad vara

Stora Transporter	2 ton		6 ton		16 ton	
	Ute	Inne	Ute	Inne	Ute	Inne
0-25 m	1	0,3	1	0,3	1	0,3
25-50m	1	0,15	1	0,3	1	0,3
50-75 m	0	0,15	1	0,15	1	0,15
75-100 m	0	0,01	0	0,15	1	0,15
100-250 m	0	0,01	0	0,01	0	0,05

Tabell B.7. Andel omkomna av personer som befinner sig utomhus respektive inomhus på olika avståndsintervaller från en eventuell olycka med små mängder transporterad vara.

Små Transporter	25 kg		200 kg		1000 kg	
	Ute	Inne	Ute	Inne	Ute	Inne
0-25 m	0	0,05	1	0,15	1	0,3
25-50m	0	0,01	0	0,05	1	0,15
50-75 m	0	0	0	0,01	0	0,05
75-100 m	0	0	0	0	0	0,01
100-250 m	0	0	0	0	0	0

Andel omkomna är behäftad med osäkerhet på grund av att det inte med säkerhet går att förutsäga det exakta händelseförloppet.

För jämförelse till beräkningar finns de tabeller som Göteborgs översiktsplan utgår ifrån. Tabell B.8 visar andel omkomna på olika avstånd vid olycka på väg med massexplodivt ämne för personer utomhus eller inomhus baseras på Göteborgs översiktsplan (1999).

Tabell B.8. Andel omkomna vid olycka med massexplodivt ämne på väg (15 ton).

Personers vistelseplats vid olycka	Andel omkomna 0-50 meter från väg	Andel omkomna 50-100 meter från väg
Utomhus	100 %	100 %
Första radens hus	15 %	5 %
Andra radens hus	5 %	-

B.2 Konsekvenser för utsläpp av brandfarlig gas vid olycka

I följande figurer redovisas andel oskyddade människor omkomna för utsläpp av brandfarlig kondenserad gas vid en olycka. Följande scenario med antändning av brandfarlig gas analyseras:


- > Omedelbar antändning som ger upphov till jetbrand.
- > Uppvärmning av tank eller tankhaveri som leder till BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion).
- > Fördröjd antändning som ger upphov till en gasmolnsbrand.
- > Fördröjd antändning som ger upphov till en gasmolnsexplosion.

Beräkningar är utförda i programvaran PHAST (DNV, 2010). Bedömningar av konsekvenser för strålningsnivåer och övertryck baseras huvudsakligen på TNO (2005). Olyckseffekter och konsekvenser av dessa scenarier beror på ett antal parametrar, varav de viktigaste är hålstorlek, om utsläpp sker i vätske- eller gasfas, vindstyrka, atmosfärisk stabilitet samt topografi och hinder. I avsnitten nedan redovisas exempel på olyckseffekter och konsekvenser som kan uppkomma.

Jetbrand

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och därefter antänds. Omfattningen och effekten av en jetbrand bestäms av om ämnet strömmar ut i gasfas eller vätskefas, om en fri jetstråle kan utvecklas samt av riktningen på denna. I flammans riktning och i närhet av utsläppet kommer strålningsnivåerna att vara mycket höga, över 40 kW/m². Personer som utsätts för denna strålningsnivå antas omkomma. Däremot avtar strålningsnivåerna snabbt både i sidled och i längsled.

Figur B.1 visar område för 100, respektive 10 och 1 % dödlighet vid en fri jetbrand och utsläpp i gasfas vid ett 50 mm rörbrott. Vid ett utsläpp i vätskefas kommer avstånden att vara betydligt längre, avståndet till 100 % dödlighet blir då ca 80 meter, istället för som här ca 30 meter. COWI bedömer att använd ansats ger en rimlig bedömning eftersom beräkningarna dels baseras på att samtliga personer inom angivet avstånd exponeras samt att det skydd som kommer att utgöras av byggnader inte tas hänsyn till.



Figur B.1. Område för 100, respektive 10 och 1 % dödlighet vid en fri jetbrand och utsläpp i gasfas vid ett 50 mm rörbrott. Beräkning PHAST.

Konsekvensen för personer utomhus är vid jetbrand förutom dödsfall även 1:a till 3:e gradens brännskador. För jetbrand förväntas inga omkomna på längre avstånd än 50 meter ifrån en olycka.

BLEVE

BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket utanför och antänds. Vid en BLEVE bildas ett eldklot som ger upphov till värmestrålning och tryckeffekter. För att en sådan händelse ska kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd läcka i en annan närstående tank.


Storleken på eldklotet beror framförallt på tankens innehåll. En tank på 20 ton ger upphov till ett eldklot på 60-75 meters radie (TNO, 2005).

Personer som befinner sig inom eldklotet eller som utsätts för en strålningsnivå över 35 kW/m² antas omkomma, detta gäller även om man befinner sig inomhus (TNO, 2005). För personer som utsätts för lägre strålningsnivåer bestäms andel omkomna av exponeringstid och strålningsnivå. I tabell B.2 framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av BLEVE.

Erfarenheter från inträffade BLEVE visar att det ofta tar lång tid för en BLEVE att utvecklas. Om så är fallet finns möjligheter att utrymma närområdet. Ansatsen görs här att detta lyckas i 50 % av fallen.

Gasmolnsbrand

En gasmolnsbrand uppkommer då ett gasmoln hunnit utvecklas innan antändning sker. Denna brand kan sedan övergå i en jetbrand. Storlek och utbredning av gasmolnet bestäms av hålstorlek, utsläpp i vätske- eller gasfas, vindstyrka, atmosfärisk stabilitet samt topografi och hinder. Spridning av molnet påverkas av vindriktningen, en korrigering av sannolikhet görs därmed med en faktor 1/3. I figur nedan redovisas ett utsläpp av propan, 50 mm hål, utsläpp i vätskefas vid 5 m/s. I tabell B.2 framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av gasmolnsbrand. Vindstyrka och atmosfärisk stabilitet framgår av figur B.2 (5 m/s och stabilitetsklass: D). Avseende topografi och hinder bör det noteras att genomförda beräkningar inte baseras på detaljerad analys, t ex CFD modellering av aktuell topografi och aktuella byggnader. Detta är inte praxis i denna typ av analyser.



Figur B.2. Utsläpp av propan, 50 mm hål, utsläpp i vätskefas vid 5 m/s. Beräkning PHAST. Grön linje redovisar avstånd till undre brännbarhetsgräns (LEL = Lower Explosive Limit). Blå linje visar avstånd där gaskoncentrationen är hälften av detta (halva LEL).

Som framgår av figur är avstånd till LEL ca 100 meter. Vid ett utsläpp i gasfas är motsvarande avstånd ca 20 meter. Då ett gasmoln inte har en "rektangulär" utbredning där alla personer på ett visst avstånd exponeras på samma sätt har värdena i tabell B.2 justerats för att vara mer representativt för studerat scenario.

Vid en antändning kommer moln inom LEL gränsen att forma ett brinnande gasmoln. Område för gasmolnsbrand sätts här till samma som LEL (TNO, 2005). I vissa sammanhang används 1/2 LEL som gräns för brandmoln.


Personer som vistas inom brandmolnet antas omkomma, detta gäller även om personer som befinner sig i byggnader som helt omsluts av molnet. Personer

som vistas utanför molnet kan antas överleva. Konsekvensen för personer utomhus är vid gasbrand förutom dödsfall även 1:a till 3:e gradens brännskador. Omkomna på grund av gasbrand förväntas inte förekomma på längre avstånd än 100 meter ifrån olycka.

Gasmolnsexplosion

Ett fritt gasmoln som antänds ger som regel upphov till en gasmolnsbrand utan signifikant övertryck (TNO, 2005), vilket behandlats ovan. En explosion kan dock inte helt uteslutas. Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. En gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån själva olycksplatsen.

Figur B.3 visar explosionsövertryck på olika avstånd från ett maximalt stort gasmoln, vid ett 50 mm hål och utsläpp i vätskefas. I tabell B2 framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av gasmolnsexplosion.



Figur B.3. Explosionsövertryck på olika avstånd från ett maximalt stort gasmoln, vid ett 50 mm hål och utsläpp i vätskefas.

Från figur ovan erhålls följande avstånd till trycknivåer från explosionscentrum (för jämförelse redovisas även utsläpp i gasfas).

Tabell B.9. Trycknivåer från explosionscentrum.

bar övertryck	Utsläpp i vätskefas	Utsläpp i gasfas
0,02	150 m	30 m
0,14	40 m	8 m
0,21	30 m	6 m

Var explosionscentrum är beläget beror på ett antal faktorer som spridningsförhållanden, vind och tidpunkt för antändning. Här antas att explosionscentrum ligger i närhet av transportleden.

B.3 Konsekvenser vid utsläpp av giftig gas

Exempel på kondenserad giftig gas är svaveldioxid, ammoniak och klor som alla är giftiga vid inandning och som redan vid låga koncentrationer kan ge svåra skador och i värsta fall leda till dödsfall. Gasen transporteras under tryck i vätskeform och vid utströmning till luft förångas vätskan fort och övergår i gasform. Generellt är gaserna tyngre än luft vid själva utsläppet varför spridning av gasen primärt sker längs marken.

Giftig kondenserad gas kan ha riskområde på hundra meter upp till många kilometer och gasen når ofta sin största utbredning efter bara några minuter. Utbredningen och hur hög koncentrationen blir beror på ett antal parametrar så som vindstyrka och riktning samt storleken på läckaget. Vid exempelvis högre vind blandas mer luft in i gasmolnet vilket resulterar i lägre koncentrationer.

Andelen omkomna beror på vilken toxisk gas som förekommer, utsläppets storlek, väderförhållande, inbyggda skydd etc. Risken för att omkomma är som störst närmast utsläppet. På längre avstånd minskar andelen omkomna men i samband med det ökar andelen svårt- och lindrigt skadade. Gasen sprider sig i vindens riktning vilket gör att skadefallet (antalet omkomna och skadade) beror på hur marken ser ut och hur många personer som befinner sig i området där gasmolnet drar fram.

Storleken på ett läckage kan variera och följande indelning kan illustrera tänkbara läckage scenarier.

- > Litet utsläpp (packningsläckage)
- > Medelstort utsläpp (rörbrott)
- > Stort utsläpp (stort hål på tank/punktering av tank)

I denna analys antas att medelstort och stort utsläpp kan leda till scenarion där människor omkommer varför de finns med i beräkningar.

För beräkning av konsekvenser i samband med utsläpp av giftig gas har beräkningsprogrammet Bfk använts (RIB, 2012). Beräkningarna resulterar i koncentration av den utsläppta gasen på olika avstånd, i höjdled samt andel omkomna och (svårt) skadade personer inomhus respektive utomhus. Som dimensionerande fall har gasen ammoniak använts. Ammoniak bedöms vara en rimlig gas att studera då den bedöms utgöra den vanligaste gasen av de som ger allvarliga konsekvenser. Användandet av klor fäskas ut i industrin och bedöms därför inte rimligt att beakta. Aktuell ansats har använts i ett flertal tidigare analyser.

Tabell B.10-12 sammanfattar den procentuella andelen omkomna och svårt skadade vid olika avstånd från utsläppspunkten. Det fall som redovisas baseras på följande väderparametrar: Medeltemperatur 8°C, vindhastighet 4 m/s. Notera att riskanalysen enbart baseras på antal omkomna även om antalet skadade presenteras i detta avsnitt. Praxis i farligt gods analyser är att studera antalet omkomna och aktuella kriterier baseras också enbart på antal omkomna.

Tabell B.10 visar på resultat från simuleringar med ammoniak vid rörbrott, vilket motsvarar medelstort utsläpp. Två olika simuleringar har genomförts, den första med luftintag på 1 meters höjd och 0,5 luftväxlingar/timma (representerar enskilda hus) och den andra med luftintag på 5 meters höjd och 3 luftväxlingar (representerar kontor/industri med centralt luftintag).

Tabell B.10. *Andel omkomna och skadade vid medelstort utsläpp av giftig gas (ammoniak vid rörbrott) för olika avstånd från utsläppspunkten, inomhus. Resultatet i kolumn till vänster ska representera ett enskilt hus (i simuleringen antas 0,5 luftväxlingar och luftintag på 1 meters höjd). Kolumn till höger representerar t.ex. kontor (antar 3 luftväxlingar och luftintag på 5 meters höjd).*

Avstånd (meter)	Andel omkomna/svårt skadade (%) inomhus	
	0,5 luftväxlingar NH ₃	3 luftväxlingar NH ₃
~11	100/0	0/25
~23	60/39	96/4
~36	5/64	76/24
~48	0/21	36/60
~75	0/0	2/55
~88	0/0	0/32

Tabell B.11 visar på resultat från simuleringar med ammoniak vid punktering av tank (stort utsläpp). Två olika simuleringar har genomförts. Den första med ett luftintag på 1 meters höjd och 0,5 luftväxlingar/timma (representerar enskilda hus). Den andra med luftintag på 5 meters höjd och 3 luftväxlingar (representerar kontor/industri med centralt luftintag).

Tabell B.11. Andel omkomna och skadade vid stort utsläpp av giftig gas (ammoniak vid punktering av tank) för olika avstånd från utsläppspunkten, inomhus. Resultatet i kolumn till vänster representerar ett enskild äldre hus (i simuleringen antas 0,5 luftväxlingar och luftintag på 1 meters höjd) och den högra kolumnen ska representera t.ex. kontor (antar 3 luftväxlingar och luftintag på 5 meters höjd).

Avstånd (meter)	Andel omkomna/svårt skadade inomhus (%)	
	0,5 luftväxlingar NH ₃	3 luftväxlingar NH ₃
~31	90/10	100/0
~73	12/72	84/16
~116	0/3	11/71
~158	0/0	0/26

I tabell B.12 redovisas andelen omkomna och svårt skadade utomhus vid medelstort och stort utsläpp. Förutom svårt skadade och omkomna kan även lindrig skadade förekomma.

Tabell B.12. Andel omkomna och svårt skadade vid utsläpp av giftig gas (medelstort och stort utsläpp) för olika avstånd från utsläppspunkten, utomhus. Förutom omkomna och svårt skadade kan även lindrigt skadade förekomma.

Avstånd (meter)	Andel omkomna/svårt skadade utomhus (%)	
	Medelstort utsläpp	Stort utsläpp
~6	100/0	100/0
~36-40	100/0	100/0
~50	91/9	100/0
~70	62/8	100/0
~100	11/72	100/0
~130	1/26	100/0
~150	0/26	100/0

B.4 Konsekvenser vid olycka med brandfarlig vara (klass 3)

En tankbilsolycka som leder till utsläpp av brandfarlig vätska kan antändas och resultera i en pölbrand (brinnande vätska på marken). Beroende på utformning av området kring vägen kan vätskan antingen sprida sig närmre byggnader eller så kan en utspridning begränsas av exempelvis ett dike.


Det finns olika typer av brandfarlig vätska, vanligt förekommande är bensin och diesel. Bensin har en flampunkt under 21°C och kan antändas vid normala

utomhusförhållanden medan brandfarlig vätska, av typen dieselolja, har högre flampunkt och förväntas inte antändas vid lägre temperatur än 55°C. Omkring 40 % av transporterade klass 3 produkter utgör väskor med låg flampunkt.

Ett utsläpp som inte antänds har främst en påverkan på miljön, skadliga konsekvenser för människor uppstår om vätskan antänds och bildar en pölbrand (brinnande vätska på marken). Hur stor pölbranden blir beror på storleken på utsläppet och pölens utbredning. Följande scenario har definierats:

- > Litet utsläpp: Bedöms inte ha någon påverkan på omgivningen
- > Medel utsläpp: Antas resultera i pölbrand på 50 m²
- > Stort utsläpp: Antas resultera i pölbrand på 200 m²

Strålningsnivåer som funktion av avstånd redovisas för 50 respektive 200 m² pölbrand i figur B.4 och B.5. I tabell B.2 framgår andel omkomna inomhus och utomhus på olika avstånd i händelse av pölbrand.



Figur B.4. Strålningsnivå i kW/m² på olika höjd över mark som funktion av avstånd. Brandscenario; pölbrand 50 m², bensin, vind 5 m/s. De olika fallen beskriver strålningen på olika höjd över marken (Base Case= 0 m, Fall 1=2 m, Fall 2=5 m och Fall 3=15 m). Not: Avstånd (x-axel) räknas från centrum av pöl



Figur B.5. Strålningsnivå i kW/m² på olika höjd över mark som funktion av avstånd. Brandscenario; pölbrand 200 m², bensin, vind 5 m/s. De olika fallen beskriver strålningen på olika höjd över marken (Base Case= 0 m, Fall 1=2 m, Fall 2=5 m och Fall 3=15 m). Not: Avstånd (x-axel) räknas från centrum av pöl

Strålningsnivåer för aktuella avstånd från transportled redovisas i tabell B.13.

Tabell B.13. Strålningsnivåer (avrundade värden i kW/m²) på marknivå respektive 15 meters höjd för brandarea 50 respektive 200 m².

Brandarea (m ²)	Strålning 0-20 m (kW/m ²)	Strålning 20-50 m (kW/m ²)	Strålning >50 m (kW/m ²)
50	14-66	1-14	<1
	10-40	1-18	<1
200	>14	4-14	<4
	5-38	4-38	<4

Nedan följer en sammanställning av olika effekter/symptom vid olika strålningsnivåer:

Tabell B.14 Effekter/symptom vid olika strålningsnivåer.

Strålningsnivå	Effekt/symptom
6-7 kW/m ²	Smärta efter ca 8 sekunders exponering
10-11 kW/m ²	Smärta efter ca 3 sekunders exponering
13 kW/m ²	Outhärdlig smärta efter 2-3 sekunders exponering
16 kW/m ²	Blåsor och liknande brännskador uppstår efter ca 5 sekunders exponering
20 kW/m ²	Outhärdlig smärta efter ca 1 sekunders exponering

Dessa strålningsnivåer kan jämföras med den strålning som normalt solsken avger vilket ligger i storleksordningen 0,6-0,7 kW/m².

Långvarig strålning mot utrymmande personer får enligt Boverket inte överstiga nivåer om 2,5 kW/m². Kortvarig strålning får inte överstiga 10 kW/m².

Hur hög värmestrålning en person klarar av utan att erhålla skador beror bland annat på hur länge personen exponeras för strålningen. En person som blir varse en brand kommer troligtvis att försöka ta sig ifrån området och på så sätt kan graden av brännskada till viss del begränsas. Detta förutsätter dock att personen i fråga kan förflytta sig, blir varse branden samt reagerar tillräckligt fort för att kunna/hinna agera.

För byggnader finns följande gränsvärden beträffande strålning mot trä/brännbart material.

Tabell B.15. Gränsvärden beträffande strålning.

Strålningsnivå	Jämförelse/Gränsvärde
13 kW/m ²	Antändning av trä vid närvaro av en liten flamma
20 kW/m ²	Kriterie för överantändning i ett rum
29-30 kW/m ²	Spontan antändning av trä i det fria

Om strålningsnivån mot en byggnad kan begränsas till maximalt 15 kW/m² i minst 30 minuter föreligger det enligt Boverkets byggregler (BBR) inga brandtekniska krav på byggnadens fasad. Brandtekniskt oklassat glas tål generellt en strålningsnivå upp till 7.5 kW/m² innan kollaps.

B.5 Konsekvenser vid utsläpp av oxiderande ämne

Till klass 5 hör oxiderande ämnen (klass 5.1) och organiska peroxider (klass 5.2) som vid upphettning, kontakt med organiska ämnen (t.ex. bensin eller motorolja) eller vid mycket kraftiga stötar kan få tillräckligt med energi för att spontant börja reagera och därefter orsaka brand eller i värsta fall explosion. Om ämnet, vid en olycka, endast läcker ut föreligger normalt ingen risk för personskada. Explosionsrisk föreligger ifall oxiderande ämne läcker ut och blandas med exempelvis fordonsbränsle, vilket kan ske ifall fordonstanken även skadas vid en olycka eller om andra fordon är inblandade.

Maximalt kan en explosiv blandning motsvarande ca 3 ton erhållas vid en olycka och konsekvenserna är lika de som uppstår vid olycka med massexplosiva ämnen. Utöver explosion kan även en brand inträffa men konsekvensen (antalet omkomna) för ett sådant händelseförlopp bedöms vara relativt begränsad och ingår inte i de beräkningar som genomförs. I denna analys används en explosion, motsvarande 200 kg som dimensionerande scenario för olycka med oxiderande ämnen.

Utifrån beräkningar och antaganden som genomförts för massexplosiva ämnen görs följande bedömning beträffande antalet omkomna personer. Utöver dödsfall kan även personer skadas. Personskada kan uppkomma på grund av det direkta trycket men även av raserade väggar och tak, omkringflygande material och glassplitter. Personer kan även skadas av att de kastas omkull av tryckvågen.

Tabell B.16 Andel omkomna av personer som befinner sig utomhus respektive inomhus på olika avståndsintervaller från en eventuell olycka med klass 5.1 produkter som resulterar i explosion motsvarande 200 kg. För bakgrund till bedömning hänvisas till kapitel om massexplosiva ämnen.

Andelen omkomna	Ute	Inne
0-25 m	1	0,15
25-50m	1	0,05
50-75 m	0	0,01
75-100 m	0	0
100-250 m	0	0

Andel omkomna är behäftat med osäkerhet på grund av att det inte med säkerhet går att förutsäga det exakta händelseförloppet. För jämförelse till beräkningar finns de uppgifter som sammanställs i Göteborgs översiktsplan (GÖP, 1999). Enligt Göteborg översiktsplan beräknas dödliga skador ske inom 30 meter och väggar kan raseras inom 70 meter ifrån explosionen med oxiderande ämnen.

Bilaga C - Indata för beräkningar

Nedan följer material och uppgifter för antaganden i beräkningar för antal transporter på farligt godsleder förbi studerat område.

Genomsnittlig last:

Trafikanalys (Lastbilstrafik 2009, Statistik 2010:3) ger följande:

- > Antal transporter (svenska lastbilar, yrkesmässig trafik med last, inrikes och utrikes): ca $19 \cdot 10^6$ st
- > Lastad godsmängd (svenska lastbilar, yrkesmässig trafik, in- och utrikes): ca $300 \cdot 10^6$ ton

Detta ger en medellast av ca 16 ton.

Andel farligt godstrafik av tung trafik:

Andelen farligt godstransporter på väg av det totala antalet godstransporter på väg har beräknats utifrån samma antaganden som gjordes i WSP's ursprungliga rapport (WSP, 2014).

Bilaga D - Känslighetsanalys

Riskanalys innefattar ett betydande mått av osäkerhet på grund av bland annat litet statistiskt underlag över olyckor, i viss mån antaganden om persontäthet samt variabel konsekvens på grund av till exempel olika vädersituationer vid olyckstillfället.

Resultatet av analysen bygger på ett antal ansatser beträffande trafikunderlag för farligt gods, olycksscenario, olycksfrekvenser, mm. Utgångspunkten i gjorda antaganden och bedömningar har varit att dessa så långt som möjligt skall "spegla den verkliga situationen" eller, i vissa fall, vara medvetet konservativa. Med begreppet "konservativa" avses här att bedömningarna leder till att risknivån överskattas. Målet är att erhålla en balanserad samlad bedömning.

Exempel på områden som kan påverka resultatet är:

- > Farligt gods (mängd, ämnen)
- > Omgivning (verksamheter, markanvändning och befolkningensmängd)
- > Olycksstatistik
- > Konsekvenser (brand, explosion, giftig gas, väderlek, topografi)
- > Metod för beräkning av risk

Genom att genomföra olika simuleringar och variera valda parametrar och situationer kan man få en bild om vad som mest påverkar resultatet.

Nedan diskuteras och presenteras några av de variabler och resultat som behandlats för att få en uppfattning om robustheten i de bedömningar som görs.


Farligt gods:

Mängder/ämnen som transporteras kan variera. Beräkningarna har utgått från de värden som erhållits från Trafikverket gällande prognosår 2040, se kapitel 4.3. Tidigare har beräkningar genomförts som var baserade på en prognos för år 2030.


Det är viktigt att notera att dessa två prognoser inte är direkt jämförbara med varandra eftersom 2030-värdena för järnvägstrafiken baseras på en "bullerprognos" och 2040-värdena på en "basprognos".

Skillnader är bland annat att i bullerprognoser görs pålägg för extra tågrörelser samt eventuella utbyggnader, medan basprognosen baseras på planlagda utbyggnader. För båda delarna gäller att det är just prognoser och att det alltid finns en osäkerhet i dessa.

För att belysa påverkan på risknivå mellan de två prognoserna redovisas i figur D.1 och D.2 nedan beräknad samhällsrisk baserad på både 2030- och 2040 prognosen.



Figur D.1. Samlad samhällsrisk **baserat på bullerprognos 2030**, **med** hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, för det studerade området (punktad linje) i förhållande till föreslagna riskkriterier enligt DNV (grön och mörkblå linje) samt Göteborgs översiktsplan (turkos linje = verksamheter/kontor och röd linje = bostäder). Kriterierna är justerade för att gälla 400 meter.



Figur D.2. Samlad samhällsrisk **baserat på basprognos 2040**, **med** hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, för det studerade området (punktad linje) i förhållande till föreslagna riskkriterier enligt DNV (grön och mörkblå linje) samt Göteborgs översiktsplan (turkos linje = verksamheter/kontor och röd linje = bostäder). Kriterierna är justerade för att gälla 400 meter.

Vid en jämförelse av värden som baseras på tidigare bullerprognos 2030 och på nuvarande basprognos 2040 erhålls att samhällsrisk minskar något när basprognos 2040 beaktas. Detta kan förklaras med att antalet transporter förväntas minska jämfört med prognosen för 2030 på de leder som har störst inverkan på den totala risknivån och de transportleder där antalet transporter väntas öka har mindre inverkan på den totala risknivån.

Även om samhällsrisken minskar något när prognosår 2040 beaktas anser COWI att tidigare slutsatser av resultaten fortfarande är gällande.

Det skall noteras att bullerprognosen för 2030 inte skall ses som ett maxfall eftersom värdena för fordonstrafiken är ca 5% högre i basprognosen för 2040 än i bullerprognosen för 2030. Tidigare beräkningar har dock visat att risknivån huvudsakligen härrör från trafiken på de närliggande järnvägsledningarna, varför en ytterligare ökning av fordonstrafiken för bullerprognosen för 2030 inte bedöms påverka tidigare slutsatser av resultaten.

Omgivning:


Hur många personer som befinner sig på området kan ha stor påverkan på resultatet för samhällsrisk. Störst påverkan har antaganden om människor som befinner sig utomhus nära vägområdet. Bedömningen är att uppskattningar om personintensiteten är robust och speglar föreslaget användningsområde.

Andel personer på området som vistas utomhus


Beräkningarna i kapitel 6 är baserade på att 2% av de som vistas på området (i kontor och andra verksamheter) befinner sig utomhus. Av boende på området antas 12% vistas utomhus under dagtid. Dessa andelar är hämtade från WSP:s tidigare rapport (WSP, 2014).

En känslighetsanalys har genomförts där det antagits att 4% av de personer som vistas i kontor eller verksamheter på området vistas utomhus. Notera att personer som rör sig mellan kontor/verksamheter/bostäder och parkeringshuset redan inkluderas under *P-hus* och således inte räknas med i de personer som vistas utomhus.

I figur D.3 presenteras risknivån **utan** skyddsåtgärder och i figur D.4 **med** skyddsåtgärder för denna känslighetsanalys.



Figur D.3. Risknivå utan skyddsåtgärder när det antagits att 4% av de personer som vistas i kontor eller verksamheter på området vistas utomhus.



Figur D.4. Risknivå med skyddsåtgärder när det antagits att 4% av de personer som vistas i kontor eller verksamheter på området vistas utomhus.

Som väntat blir risknivån högre när antalet personer utomhus ökar. Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade samhällsrisken högt i zonen mellan DNV:s övre och undre kriterie när hänsyn ej tas till rekommenderade skyddsåtgärder. Detta innebär att samhällsrisken hamnar på gränsen till en oacceptabel nivå men ändå på en nivå där skyddsåtgärder skall bedömas ur kostnad-nytta synpunkt. Samhällsrisken utan skyddsåtgärder hamnar även över GÖP:s kriterie för arbetsplatser.

Samhällsriskerna reduceras när hänsyn tas till rekommenderade skyddsåtgärder. När detta görs hamnar den samlade samhällsriskerna fortsatt mellan DNV:s övre och undre kriterie men nu betydligt lägre inom denna zon. Risknivån överstiger kriteriet för kontor enligt GÖP och kriteriet för bostäder enligt GÖP. Detta innebär att ytterligare skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt enligt DNV:s kriterie.

Baserat på de diskussioner som förts och de överväganden som gjorts under det kvalitativa arbetet med förnyad detaljplan bedöms möjligheten att ytterligare reducera risknivån genom skyddsåtgärder vara begränsad och ej rimlig ur kostnads-nytta synpunkt.

Olycksfrekvens:

För resonemang och bedömningar kring olycksfrekvens hänvisas främst till bilaga A.

Konsekvenser:

Konsekvenserna av vissa händelser, t ex utsläpp av brandfarlig gas, är beroende på hur händelsen utvecklas - omedelbar antändning, fördröjd antändning av gasmoln, etc. Sannolikheter för dessa scenarier är baserade på tidigare COWI studier och beräkningar som genomförts i olika simuleringsprogram. Dessa ansatser stämmer i många fall väl överens med de ansatser som gjorts i (VTI, 1994) och Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn transporter av farligt gods. Generellt gäller att uppskattning av de konsekvenser som kan uppstå i form av omkomna och skadade personer i händelse av en farligt godsolycka baseras på Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn transporter av farligt gods, beräkningar utförda i Bfk (RIB, 2012) samt beräkningar i enlighet med de som beskrivs i bilaga B.

Metod för beräkning av risk:

I arbetet har, förutom ovan redovisad data, ytterligare ett antal ansatser gjorts som påverkar slutresultatet. Några av dessa redovisas nedan.

Indelning i analysområde

Vid beräkning av olycksfrekvenser har antagits att en olycka ska inträffa inom det studerade området för att påverka detta område. För händelser med stora konsekvensavstånd, t ex olycka med giftig gas, har frekvensfaktorn multiplicerats upp för att ta hänsyn till att det studerade området kan påverkas även av händelser utanför området.

Antagen placering av "olyckscentrum"

Vid beräkning av samhälls- och individrisk har olyckan antagits inträffa mitt framför det studerade området om inget annat anges. Syftet med detta är att inte underskatta risken och antalet omkomna vilket skulle kunna vara fallet om olyckscentrum placeras i utkanten av studerat område.

Scenarieutveckling

Förutom inledande olycksfrekvenser påverkas resultatet av de scenarieutvecklingar som antagits. Möjliga händelseutvecklingar och sannolikheter för dessa redovisas i Bilaga A och Bilaga B samt har diskuterats under "Konsekvenser" ovan.

D.1 Diskussion kring skadade personer

I analysen har beräkningar baserats på bedömt antal *omkomna* vid olika olycksscenario. Det finns två huvudanledningar till detta:

- > De kriterier som används är baserade på antal omkomna
- > Tillgängliga beräkningsverktyg för att beräkna individrisk, och samhällsrisk i form av FN-kurvor beräknar antal omkomna.

Fördelarna med detta ligger i tydlighet och möjlighet att jämföra med andra risker i samhället. Nackdelar är att:

- > Samhället är utsatt för både dödsfalls- och skaderisker.
- > Vid vissa olyckor, t.ex. utsläpp av toxisk gas, kan antalet dödsfall vara begränsat, medan antalet skadade människor kan vara stort och betydligt högre än t.ex. vid en brandolycka.

Det skulle därför i princip vara önskvärt att kriterier för värdering av risk tog hänsyn till både skade- och dödsfallsrisker. Några olika metoder för detta har prövats internationellt:

- > Begreppet "motsvarande dödsfall" (användes bl.a. i Groningenkriteriet - ett tidigt Holländskt riskkriterium). Antalet skadade adderas där till antalet dödsfall genom bruk av viktfactorer, t.ex. 0,01 för lätt skadad och 0,1 för permanent skada.
- > Begreppet "farlig dos" som används i Storbritannien (HSE) istället för dödsfall i samband med kriterier för den fysiska planeringen. En "farlig dos" är definierad att orsaka följande effekter:
 - > Stora smärtor hos nästan alla personer.
 - > En stor del av de utsatta behöver läkarvård.
 - > Några personer är allvarligt skadade och behöver förlängd medicinsk vård.
 - > Några mycket känsliga personer kan omkomma.

Detta kräver dock att en "farlig dos" måste definieras för varje ämne.

- > Konsekvenskriterier som används i Australien (NSW kriterier). Dessa definierar skador i form av nivåer för värmestrålning, explosionsövertryck och exponering av toxisk gas. Den individuella skaderisken skall inte vara större än 10 till 50 gånger dödsfallsrisken, beroende på skadans allvarlighet.

Även om dessa metoder har den fördelen att de tar hänsyn till skadeeffekter så har de också vissa nackdelar:

- > Skada är ett begrepp som inte är lika klart definierat som dödsfall, eftersom skador kan vara olika allvarliga. Därmed måste skadefallskriterier definieras på ett mycket mer detaljerat sätt än dödsfallskriterier, vilka normalt förutsätter att "dödliga doser" finns definierade.
- > Riskanalyser och riskkriterier har utvecklats mot att beakta dödsfallsrisiker och ett skadefallskriterium är därför svårt att jämföra med dessa.

Det bör också påpekas att även om det kan vara önskvärt att beakta skador på ett mer konkret sätt än vad som normalt görs i kvantitativa riskanalyser så finns det en koppling mellan antalet dödsfall och antalet skador, även om denna relation är olika för olika olyckstyper. Genom att kontrollera risk för dödsfall utövas därmed även, om än indirekt, kontroll över risk för skador.

För att *exemplifiera* förhållandet mellan omkomna och skadade ges nedan en kort sammanställning av några inträffade händelser och utredningar. *Man ska observera att händelserna/utredningarna är valda enbart för att ge exempel på förhållande mellan omkomna och skadade och inte för att de anses specifikt relevanta för den aktuella etableringen.*

Olycka med brandfarlig vara

Ett antal lastbilsolyckor med brandfarlig vara har inträffat både i Sverige och utomlands. Exempel på händelser i Sverige är Falkenberg 2005 och Kungälv 2012. Vid dessa händelser har lastbilsföraren omkommit medan övriga personer fått inga eller lindriga skador. Dessa händelser inträffade dock inte i tätbebyggt område. Förutsatt att brandspridning till omgivningen förhindras bedöms dock att antalet skadade personer kommer att vara lågt vid denna typ av händelser.

Olycka med brandfarlig gas

I Viareggio i Italien inträffade år 2009 en järnvägsolycka där en gasolvagn skadades och gas läckte ut. Gasen spreds bland småhusbebyggelse, antändes och orsakade en explosion med efterföljande brand. Omkring 1 000 personer i området kring stationen evakuerades eftersom det fanns risk att ytterligare tankar skulle rämna på grund av brandpåverkan. Händelsen resulterade i 32 omkomna och 26 skadade personer.

Olycka med giftig gas

I februari år 2005 spårade ett godståg med 780 ton klor i tolv vagnar ur i Ledsgård norr om Kungsbacka. Fyra av vagnarna skadades men något läckage uppstod ej. I den utredning som FOI genomförde beräknades skadeutfall vid olika tänkbara scenarier (FOI, 2007). För det fall som betecknades som "dimensionerande", där en järnvägsvagns innehåll (ca 60 ton) antogs läcka ut under en timma bedömdes antalet omkomna, svårt skadade och lätt skadade till 1, 50 respektive 200.

Bilaga E – Antaganden som gjorts vid uppskattning av personintensitet

Generella antaganden

- > Dag ansätts till 10 h (Kl. 08-18).
Kommentar: Antagandet bedöms bidra till en konservativ riskbedömning då detta innebär att kontor, verksamheter och handel antas vara befolkade under 10 h vilket är en överskattning då en arbetsdag normalt är 8 h.
- > Kväll/Natt ansätts till 14 h (Kl. 18-22 resp. Kl. 22-08).
Kommentar: Antagandet bedöms som ett rimlig antagande för denna riskbedömning.

P-hus

- > Antal personer per bil: 2
Kommentar: Antagandet bedöms som ett rimlig antagande för denna riskbedömning.
- > Antal parkeringsplatser per 25 kvm parkeringshus: 1
Kommentar: Antagandet bedöms som ett rimlig antagande för denna riskbedömning då hela parkeringshusets yta, inklusive körbanor och andra ytor där parkering ej är möjlig, har beaktats.
- > Antal bilar per p-plats under dag, parkering handel: 4
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för den här riskbedömningen.
- > Antal bilar per p-plats under kväll, parkering kontor och bostäder: 2
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för den här riskbedömningen.
- > Antal bilar per p-plats under natt: 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för den här riskbedömningen.
- > Tid som spenderas på parkeringen: 10 minuter/person
Kommentar: Antagandet innebär att varje person som parkerar befinner sig totalt 10 minuter på parkeringen (5 minuter när de anländer och 5 minuter när de lämnar). Antagandet bedöms som rimligt i den här riskbedömningen.
- > Beläggningsgrad dag: 100 %
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för den här riskbedömningen.

Övrig parkering inom studerat område har inte bedömts ytterligare bidra till en ökad personintensitet då dessa personer bedöms ingå i övriga uppskattningar avseende exempelvis boende inom området. Antagandet bedöms som rimligt för den här riskbedömningen.

Bostäder

- > Antal personer per BTA: 0,04
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning. Värdet är hämtat ur *Risicanalys av farligt gods i Hallands län (2014)* som är granskad av såväl Räddningstjänsten och Länsstyrelsen i Hallands län samt publicerad av Länsstyrelsen i Hallands län.

- > Andel personer hemma dag: 0,33
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

- > Andel personer ute dag (av de som är hemma): 0,12
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för den här riskbedömningen då det endast tar hänsyn till de boende som är ute och exempelvis promenerar inom det studerade området. Om personerna handlar eller liknande inom området räknas de exempelvis in under *Handel*.

- > Andel personer inne dag (av de som är hemma): 0,88
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

- > Andel personer hemma kväll/natt: 0,99
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

- > Andel personer ute kväll/natt (av de som är hemma): 0,01
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

- > Andel personer inne kväll/natt (av de som är hemma): 0,99
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

Kontor

- > Antal personer per BTA: 0,04
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning. Värdet är hämtat ur *Risicanalys av farligt gods i Hallands län (2014)* som är granskad av såväl Räddningstjänsten och Länsstyrelsen i Hallands län samt publicerad av Länsstyrelsen i Hallands län. Ansatt värde stämmer även väl överens med vad Arbetsmiljöverket förespråkar. I Arbetsmiljöverkets PM *Hur trångt får det vara?* från 2006 står följande:
"För hela lokalytan kan man vid överslagsberäkning av ytbehovet räkna ca 25 m² per arbetsplats totalt, inkl andra utrymmen för arbetet som mötesrum, samtalsrum, arkiv och förråd, och inkl biutrymmen som entré, trappor och korridorer, kapprum, matrum, städtrum och toaletter, men exkl hissar, trappor, ytterväggar, pelare mm."
 I GÖP (1999) ansätts 30 m²/arbetsplats för kontor. Det finns exempel på mindre kontorsplatser dock anses det värde som ansatts här rimligt för denna riskbedömning i förhållande till planerad bebyggelse samt de övriga värden som ansatts avseende kontor, exempelvis beläggningsgrad.

- > Andel personer dag (beläggning): 1
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

- > Andel personer ute dag (av de som är på kontoret): 0,02
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer inne dagtid (av de som är på kontoret): 0,98
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer kväll/natt: 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer ute kväll/natt (av de som är på kontoret): 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer inne kväll/natt (av de som är på kontoret): 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

Verksamheter och handel

- > Antal personer per BTA: 0,04
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning. Antagandet är gjort specifikt för denna riskbedömning med utgångspunkt i de illustrationer som presenteras i kapitel 3 samt den information som presenteras avseende köpcentrums persontätheter i *Persontäthet vid utrymningsberäkningar – Köpcentrums persontätheter* (Erdsjö och Lindberg, 2008).
- > Andel personer dagtid (beläggning): 1
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning tillsammans med antagandet avseende *Antal personer per BTA*.
- > Andel personer ute dagtid (av de som handlar): 0,02
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning, då personer som rör sig till och från parkeringshuset redan inkluderas under *P-hus*. Antagandet avser således endast personer som tar sig till/från handel via fot/cykel/kollektivt.
- > Andel personer inne dagtid (av de som handlar): 0,98
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer kväll/natt: 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer ute kväll/natt (av de som handlar): 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer inne kväll/natt (av de som handlar): 0
Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

Lager/laboratorium

- > Antal personer per BTA: 0,01
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning, tillsammans med antaganden avseende beläggning. Denna typ av verksamheter kännetecknas vanligtvis av mycket låg personintensitet.
- > Andel personer dag (beläggning): 1
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer ute dag (av de som är arbetar vid lagret/laboratoriet): 0,02
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer inne dagtid (av de som är arbetar vid lagret/laboratoriet): 0,98
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer kväll/natt: 0
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer ute kväll/natt (av de som är arbetar vid lagret/laboratoriet): 0
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.
- > Andel personer inne kväll/natt (av de som är arbetar vid lagret/laboratoriet): 0
 Kommentar: Antagandet bedöms som rimligt för denna riskbedömning.

Bilaga F – Möjliga säkerhetshöjande åtgärder

COWIs genomgång av möjliga säkerhetshöjande åtgärder utgår framförallt ifrån den skrift som Räddningsverket (idag MSB) gavs ut år 2006, *Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – Vägledningsrapport 2006*. I denna bilaga presenteras en mer utförlig beskrivning av respektive åtgärd som presenteras i kapitel 8.4. Notera att de åtgärder som rekommenderas i den här riskutredningen presenteras i kapitel 9.1 samt att de åtgärder som kvantifierats vid beräkning av individ- och samhällsrisk presenteras i bilaga A, avsnitt A.6.

F.1 Dike

Åtgärden innebär att ett dike anordnas för att samla upp utsläpp eller dagvatten. Diket anordnas vanligen i anslutning till vägar och järnvägar, men kan även finnas i åkermark och runt industrier. Genom att diket samlar upp utsläppta vätskor har åtgärden effekt även mot pölbränder.

Säkerhetspåverkan

- > Åtgärden reducerar även konsekvensen av ett vätskeutsläpp som kan ge en pölbrand, då pölens utbredning koncentreras till diket.
- > Åtgärden är till viss del oberoende av insats från räddningstjänsten. Vid stora utsläpp kan räddningstjänstens insats i form av pumpning av vätska dock vara nödvändig
- > Åtgärden har hög tillförlitlighet och ett mycket lågt behov av kontroll och nyinvesteringar. Åtgärden kan kräva underhåll i form av rensning av diken, då de lätt växer igen.

Andra aspekter

- > Åtgärden kan innebära en merkostnad.
- > Åtgärden innebär små begränsningar vid utformning av detaljplaneområdet. Osäkerheten ligger i omfattningen av exempelvis den utflytande volymen.

Kommentarer

- > Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd för att minska utbredning av vätskeutsläpp och reducera storleken på de pölbränder som kan uppkomma.
- > Generellt lämplig att reglera med detaljplan främst inom allmän plats.

F.2 Vall

Åtgärden innebär att jordmassor placeras så att en vall bildas som en fysisk barriär mellan ett risk- och skyddsobjekt.

Säkerhetspåverkan

- > Vall innebär en fysisk barriär som kan förhindra fordon, bränder eller vatten att passera. Vallen leder till "mjukare" kollision, och förhindrar påkörning av byggnad/personer vid en eventuell avåkning. Detta gäller både väg och järnväg. Vallen tjänar även som en avgränsning vid eventuella utsläpp av vätskor och därmed begränsas både storlek och bildandet av pölar. Detta innebär begränsade bränder. I händelse av olycka nära marken med utsläpp som sprids i luften kan i vissa fall koncentrationerna förväntas minska till cirka hälften på andra sidan vallen.
- > Åtgärden kan minska konsekvenser vid fordonsolyckor.
- > Utsläpp till följd av avåkning blir relativt enkla att ta hand om, brandspredning från eventuella pölbränder kan sannolikt förhindras.
- > Åtgärden kan skydda mot tryckvåg vid explosion.
- > Åtgärden kräver ingen skötsel för att den säkerhetshöjande effekten ska bestå.
- > Kan ge räddningstjänsten problem med tillgängligheten till t.ex. spårrområde.
- > Hög tillförlitlighet. Väl genomförd är det sannolikt att åtgärden finns kvar och fungerar över en längre tidsperiod.

Andra aspekter

- > Priset för en vall kan vara ca 5 000-20 000 kr/löpmeter beroende på tillgänglighet av massor.
- > Yta måste avsättas till vallen. Vallen påverkar landskapsbilden.
- > Åtgärden har även andra effekter, t.ex. bullerdämpande och insynsskyddande.
- > Åtgärden kan kombineras med plantering för att förhindra att den används på olämpligt sätt som t.ex. pulkabacke.
- > Ansvar: få inblandade aktörer.

Kommentarer

- > Åtgärden är generellt sett lämplig som säkerhetsåtgärd eftersom vallens utformning är enkel att beskriva. Vallens höjd och utbredning bör anges för att säkerställa effekterna.
- > Generellt sett lämplig att reglera med detaljplan främst inom allmän plats.
- > Om åtgärden införs längs väg eller järnväg bör det beaktas vem som får ansvar för uppförande och underhåll.
- > Åtgärden innebär i praktiken alltid ett skyddsavstånd.

F.3 Mur/plank

Åtgärden innebär att en tät konstruktion uppförs som barriär mellan risk- och skyddsobjekt. Nedan beskrivs åtgärden med utgångspunkt från en mur/ett plank, cirka två meter hög. Åtgärden kan minska sannolikheten för fordonsolyckor. Den kan lindra konsekvenserna vid översvämning (försvårar utbredning av vätskor) och explosioner (absorberar splitter på låg höjd). Minskar exponeringen för strålning från bränder och utsläpp i luften.

Säkerhetspåverkan

- > I huvudsak passiv och tillförlitlig åtgärd.
- > Åtgärden kan vara lämplig som skydd vid t.ex. förhöjd risk för pölbrand.
- > Mur/plank ska utformas så att den inte lockar till klättring, balansgång eller annan lek för barn.
- > Kan behöva stöttnings- och förstärkt grundläggning för att fungera vid översvämning/hindra vätska att ta sig förbi barriären.
- > Kan reducera exponeringen till följd av olycka t.ex. tryckvåg.

Andra aspekter

- > Mur kan kosta mellan ca 1 000 och 3 000 kr per m². En två meter hög mur kostar då ca 2 000-6 000 kr/löpmeter. Bullerplank kan kosta mellan ca 1 000 och 3 000 kr per löpmeter (cirka två meter högt).
- > Vid placering på allmän plats utgör muren en begränsning av framkomligheten för allmänheten.
- > Bullerdämpande och kan hindra sikt beroende på utformning.
- > Få inblandade aktörer.

Kommentarer

- > Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd.
- > Generellt lämplig att reglera med detaljplan dels då plankets/murens utformning och utbredning är enkel att beskriva.

F.4 Skyddsavstånd

Åtgärden innebär att skyddsobjekt inte får placeras inom ett visst avstånd från en riskkälla. En separering av riskkälla och skyddsobjekt erhålls. Detta innebär att sannolikheten för att en olycka ska leda till skada i händelse av brand, explosion eller utsläpp av giftiga ämnen reduceras. Inom ett skyddsavstånd kan mindre störningskänsliga verksamheter finnas. Se avsnitt F.5 *Disposition av planområde* i denna bilaga.

Säkerhetspåverkan

- > Passiv åtgärd, fungerar oberoende av andra åtgärder.
- > Underlättar räddningstjänstens insats; är tydlig, skapar plats för räddningsarbete.
- > Hög tillförlitlighet. Viss sannolikhet finns att marken börjar användas till något den inte var avsedd för, men inte varaktigt eller omfattande som t.ex. bebyggelse.
- > Åtgärder reducerar konsekvensen kraftigt vid korta skyddsavstånd, men effekten avtar med avståndet.

Andra aspekter

- > Markpriset i exploateringsområden varierar mellan några hundra till tusentals kr/m². Vid förtätningar i redan exploaterade områden kan markpriset vara högt.
- > Begränsar användning av markområden vilket kan skapa "döda ytor" som i stor skala leder till en utglesning av samhällen.
- > Åtgärden leder också till reduktion av t.ex. buller och luftföroreningar.

F.5 Disposition av planområde

Åtgärden innebär att bestämma hur marken som omfattas av detaljplanen får användas och bebyggas. Dispositionen berör användning av mark och byggnader, placering av byggnader, planteringar, grönområden, gång- och cykelvägar, parkeringar, etc. Åtgärden är egentligen ingen "egen" säkerhetsåtgärd utan en kombination av enskilda åtgärder som t.ex. användning av mark och skyddsavstånd. Åtgärden kan även innebära att mindre

störningskänslig verksamhet placeras som en skärm framför ett skyddsobjekt, exempelvis kontorshus framför bostäder. Åtgärden karakteriseras av att genom god planering och ett väl disponerat område uppnås skyddseffekter utan att det medför några direkta kostnader eller begränsningar. Åtgärden kan skydda mot flertalet olyckor såsom explosion, brand, utsläpp till luft och trafikolyckor.

Säkerhetspåverkan

- > Effektiviteten av åtgärden är relaterad till vilka enskilda delåtgärder som disponeringen av planområdet innebär.
- > Byggnadernas användning och begränsning av byggnadsarean medverkar indirekt till hur många människor som kommer att vistas i området och påverkar därmed den maximala konsekvensen av en olycka.

Andra aspekter

- > Under förutsättning att planeringsfriheten är stor är kostnaden för åtgärderna låg.
- > Begränsar handlingsfriheten vid utformning av planområdet, exempelvis genom att en mindre del av området tillåts bebyggas, vilket i sin tur kan påverka hur lönsamt projektet blir för exploatören (exempelvis hur många bostäder som kan byggas och därefter säljas/hyras ut).
- > Åtgärden kan generellt användas när stor planeringsfrihet råder inom detaljplaneområdet.

Kommentarer

- > Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd eftersom den innebär god planering och medför ett naturligt skydd mot flera olyckor.
- > Åtgärden är lämplig att reglera med detaljplan, då precisering av användning av mark och byggnader, utformning och placering av byggnader och utformning av allmän plats och tomter är vanliga bestämmelser.

F.6 Disposition av byggnad

Åtgärden innebär hur lokaler inom en byggnad disponeras för att uppnå ett skydd mot olyckor. Det handlar t.ex. om placering av samlingslokaler och utrymningsvägar. Även balkonger räknas hit, trots att de ofta ligger utanför själva byggnaden. Disposition inom byggnad skyddar genom att styra hur många personer som exponeras och/eller möjliggöra säker utrymning efter en olycka.

Säkerhetspåverkan

- > Rätt använd, frigör åtgärden resurser för räddningstjänsten då skadefallet minskar och utrymning görs möjlig.
- > Åtgärden har hög tillförlitlighet, men kan "glömmas" bort vid ändring av byggnad. Inget behov av underhåll.
- > Åtgärden reducerar konsekvensen av olika typer av bränder då exempelvis utrymning möjliggörs till säker sida.
- > Skadefallet vid explosioner minskar om samlingslokaler inte placeras intill exponerad fasad.

Andra aspekter

- > Åtgärden innebär ofta ingen direkt kostnad.
- > Stor begränsning av en byggnads användning om lokalerna inte kan disponeras fritt.
- > Minskar möjlighet till optimalt/flexibelt utnyttjande av lokaler.

Kommentarer

- > Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd i de fall det handlar om möjlighet till säker utrymning.
- > Generellt lämplig att reglera med detaljplan.

F.7 Placering av friskluftsintag

Åtgärden innebär att friskluftsintag placeras på oexponerad sida, vanligtvis bort från riskkällan och högt upp. Syftet med åtgärden är att, vid utsläpp, minska den mängd gas som kommer in i byggnaden via ventilationssystemet.

Säkerhetspåverkan

- > Åtgärden minskar konsekvensen av utsläpp av brandgaser och andra giftiga gaser genom att gasens inträngning i byggnaden minskar.
- > Åtgärden minskar sannolikheten för explosion i en byggnad vid utsläpp av brandfarlig gas utomhus.
- > Det kan bildas högre gaskoncentrationer i lä för vinden på den ej exponerade sidan.
- > Effekten minskar om det finns öppningar, såsom fönster och dörrar, på den exponerade fasaden.

- > Underhållsbehovet är lågt och åtgärden förväntas fungera väl över tiden.

Andra aspekter

- > Kostnaden är generellt sett låg under förutsättning att ventilationssystemets utformning inte begränsas i övrigt.
- > Möjlighet ur ventilationssynpunkt till optimal placering av ventilationskanaler och fläktrum kan minska.
- > Kan även ge skydd mot kontinuerlig exponering av luftföroreningar orsakade av fordon om byggnaden är placerad i omedelbar närhet av väg.
- > Många inblandade aktörer, i olika skeden.
- > Fläktar på "oexponerad sida" kan komma i konflikt med "tyst sida" avseendebuller.

F.8 Förstärkning av stomme/fasad

Åtgärden innebär att byggnad, eller del av byggnad, utförs med fasad och stomme som ska kunna motstå tryckökningar motsvarande exempelvis viss explosion. Utförandet ska ge skydd mot fortskridande ras och stå emot påkörning (fordon mot byggnad).

Säkerhetspåverkan

- > Åtgärden är konsekvensreducerande. Vid tryck mindre än designtrycket är sannolikheten för fortskridande ras av byggnaden liten.
- > Åtgärden har genomsnittlig tillförlitlighet.
- > Mycket låga krav på kontroll.
- > Effektiviteten bedöms som genomsnittlig. Den kommer att minska sannolikheten för större byggnadsras med riktigt stora konsekvenser och risk till ytterligare olyckor.
- > Åtgärden är oberoende av insats från räddningstjänsten.

Andra aspekter

- > Tyngre konstruktion av stomme och fasad.
- > Dyrare utförande.
- > Skador kan trots åtgärden uppkomma på människor till följd av tryckstegring och splitter.

Kommentarer

- > Kan vara lämplig som säkerhetsåtgärd beroende på dimensionering av fasaden.
- > Generellt lämplig att reglera med detaljplan i de fall förutsättningarna är väl kända.

F.9 Begränsning av fönsterarea

Åtgärden innebär att fönsterarean (inklusive så kallad öppningskomplettering, t.ex. dörr, port, glasparti) i en fasad begränsas, t.ex. till 15 procent av fasadarean. Även fasad helt utan fönster/öppningar ingår.

Säkerhetspåverkan

- > Med färre öppningar minskas den svagaste konstruktionsdelen i fasad. Åtgärden är konsekvensreducerande.
- > Vid explosioner minskas exponeringen för såväl splitter som tryckvåg och föremål. Åtgärden är därför verksam såväl utanför som inuti byggnaden.
- > Vid utsläpp som sprids i luften förväntas det diffusa inläckaget i byggnader minska.
- > Effektiviteten bedöms som mycket låg. Mindre antal eller storlek på fönster utesluter inte öppna fönster som kan medföra att föroreningar tränger in, och skyddet mot explosioner innebär enbart en minskad sannolikhet för direkt påverkan av splitter eller föremål i eller utanför byggnaden.
- > Tillförlitligheten bedöms som hög. Åtgärden är oberoende av räddningstjänsten.

Andra aspekter

- > Begränsning av fönsterarea på en fasad kan innebära fler fönster på en annan fasad.
- > Åtgärden innebär begränsningar som kan ge sämre planlösningar då del av byggnad inte har dagsljus eller ett begränsat dagsljus och därmed sämre inomhusmiljö. Exempelvis kan det vara svårt att skapa genomgående lägenheter.
- > Tät fasad reducerar buller bättre än fasad med fönster.

Kommentarer

- > Kan vara tveksam som säkerhetsåtgärd, beroende på att effektiviteten bedöms som mycket låg.

- > Åtgärden kan komma i konflikt med önskemål om byggnadens yttre gestaltning.
- > Åtgärden bör införas som en funktionsbaserad bestämmelse eftersom fasad, fönster och ventilation ska fungera ihop.

F.10 Ej öppningsbara fönster

Åtgärden innebär att fasad förses med icke öppningsbara fönster, dvs. att fönster utformas som fasta partier.

Säkerhetspåverkan

- > Åtgärden är verksam mot föroreningar som sprids i luft. Inläckaget i byggnaden förväntas minska, vilket medför lägre exponering och minskade konsekvenser.
- > Effektiviteten bedöms som låg i jämförelsen med öppningsbara fönster. Det är inte realistiskt att göra alla fönster i en byggnad icke öppningsbara, utan bara för en fasad eller två. Effektiviteten beror på skillnaden i inläckage i byggnad beroende på vindhastighet, vindriktning och, framför allt, hur byggnaden påverkar strömningen och eventuellt skapar turbulens.
- > Åtgärden har ganska hög tillförlitlighet. Viss sannolikhet finns att skyddet försämras om åtgärden "glöms bort", t.ex. vid renoveringar (byte av fönster-partier, fasadåtgärder etc.).

Andra aspekter

- > Inga kostnader beräknas tillkomma för projektering eller utförande avseende själva fönsterkostnaden.
- > Åtgärden medför stora begränsningar vad det gäller fönsterputsning framförallt i bostäder, men även i exempelvis kontor.
- > Om fönsterputsning ska vara möjlig måste fönster som öppnas med nyckel/verktyg jämföras med icke öppningsbara fönster för att kunna användas i bostäder. Åtgärdens tillförlitlighet blir då mycket lägre.
- > Åtgärden ses som begränsande utifrån perspektivet att personer gärna vill kunna öppna fönster för vädring och för att kunna kalla på hjälp i en nödsituation.
- > Åtgärden minskar exponeringsrisker mellan t.ex. kontor/bostäder och brandfarliga eller explosiva varor.

Kommentarer

- > Eventuellt lämplig som säkerhetsåtgärd, beroende på att effektiviteten bedöms som mycket låg. Ansvarsfrågan är otydlig och begränsningen är relativt stor.
- > Åtgärden bör införas som en funktionsbaserad bestämmelse eftersom fasad, fönster och ventilation ska fungera ihop.

F.11 Brandskyddad fasad

Åtgärden innebär att fasad, inklusive fönster, utförs i brandteknisk klass exempelvis EI 30 samt att krav ställs på byggnadens svårantändlighet. EI 30 innebär att fasaden är utformad på sådant sätt att brandspridning inte ska ske genom väggen inom 30 minuter om det inte brinner mycket intensivt på utsidan av väggen. EI 30 är dock ingen garanti för att fasaden inte antänds och att brandspridning därmed sker till exempelvis vinden. Av denna orsak kan krav på lägst brandteknisk klass i vissa fall behöva kompletteras med krav på svårantändlighet om andra material i fasadbeklädnader än murverk eller betong godtas. En fasad i obrännbart material, utan ventilationsöppningar, varken i fasad eller takfot, försedd med EI 30 klassade fönster, som inte kan öppnas utan särskilda verktyg, uppfyller normalt de krav som behöver ställas vad gäller brandskydd och brandmotstånd hos en fasad.

Säkerhetspåverkan

- > Passiv åtgärd, fungerar oberoende av räddningstjänstens eller annans åtgärder.
- > Hög tillförlitlighet. Viss sannolikhet finns att skyddet försämras om åtgärden "glöms bort", t.ex. vid reoveringar (byte av fönsterpartier, fasadåtgärder, ventilationsförändringar etc.).
- > Åtgärden minskar risken för, eller fördröjer, brandspridning till och vidare in i en byggnad vid brand utanför.
- > Åtgärden reducerar inträngning av giftiga gaser, brandrök, damm och aerosoler eftersom brandklassade fönster endast tillåts vara öppningsbara med nyckel eller specialverktyg. Exponering kan dock ske genom andra fönster eller via ventilationssystemet.

Andra aspekter

- > Kostnaden för brandklassade fönster är ca 5 000 kr/m².
- > Vissa begränsningar av utformningen av en byggnad.
- > Fönsterputsning försvåras (fördyras).

- > I bostäder eller kontor bör vid denna typ av lösning beaktas att de klassade fönstren inte betraktas som utrymningsvägar. Utrymning måste i stället ske via fönster åt annat håll eller via särskilda trapphus.

Kommentarer

- > Generellt lämplig att reglera med detaljplan. Åtgärden bör införas som en funktionsbaserad bestämmelse eftersom fasad, fönster och ventilation ska fungera ihop.

Bilaga G – Fördelning av farligt gods på samtliga leder

Nedan redovisas fördelningen av farligt gods på samtliga leder. Notera att Västra Stambanan Öster och E20 öster Ånäs ej använts för beräkningar. Istället har de leder de sedan delar upp sig i istället använts även för sträckan före uppdelningen.

Tabell G.1. Transporter av farligt gods per RID-klass på Västra Stambanan Väster (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplosiva ämnen - små	0
1.1 Massexplosiva ämnen - stora	6
2.1. Brandfarliga gaser	5802
2.3 Giftiga gaser	867
3. Brandfarlig vätska klass 1	6720
5. Oxiderande ämnen	5567

Tabell G.2. Transporter av farligt gods per RID-klass på Skäran (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplosiva ämnen - små	0
1.1 Massexplosiva ämnen - stora	7
2.1. Brandfarliga gaser	6630
2.3 Giftiga gaser	991
3. Brandfarlig vätska klass 1	7680
5. Oxiderande ämnen	6363

Tabell G.3. Transporter av farligt gods per RID-klass på Hammaren (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplosiva ämnen - små	0
1.1 Massexplosiva ämnen - stora	1
2.1. Brandfarliga gaser	1160
2.3 Giftiga gaser	173
3. Brandfarlig vätska klass 1	1344
5. Oxiderande ämnen	1113

Tabell G.4. Transporter av farligt gods per RID-klass på Triangelspåret (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplösiva ämnen - små	0
1.1 Massexplösiva ämnen - stora	2
2.1. Brandfarliga gaser	1492
2.3 Giftiga gaser	223
3. Brandfarlig vätska klass 1	1728
5. Oxiderande ämnen	1432

Tabell G.5. Transporter av farligt gods per RID-klass på Norge-Vänerbanan (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplösiva ämnen - små	0
1.1 Massexplösiva ämnen - stora	1
2.1. Brandfarliga gaser	995
2.3 Giftiga gaser	149
3. Brandfarlig vätska klass 1	1152
5. Oxiderande ämnen	954

Tabell G.6. Transporter av farligt gods per RID-klass på Marieholmsbron - Godstågsviadukten (antal vagnar/år)

RID-klass	Trafikprognos 2040
1.1 Massexplösiva ämnen - små	0
1.1 Massexplösiva ämnen - stora	4
2.1. Brandfarliga gaser	3647
2.3 Giftiga gaser	545
3. Brandfarlig vätska klass 1	4224
5. Oxiderande ämnen	3499

Tabell G.7. *Transporter av farligt gods per ADR-klass på Partihallsförbindelsen (antal fordon/år)*

ADR-klass	Trafikprognos 2040
<i>1.1 Masseexplosiva ämnen - små</i>	81
<i>1.1 Masseexplosiva ämnen - stora</i>	14
<i>2.1. Brandfarliga gaser</i>	6008
<i>2.3 Giftiga gaser</i>	40
<i>3. Brandfarlig vätska klass 1</i>	29327
<i>5. Oxiderande ämnen</i>	1488

Tabell G.8. *Transporter av farligt gods per ADR-klass på E20 väster Ånäs (antal fordon/år)*

ADR-klass	Trafikprognos 2040
<i>1.1 Masseexplosiva ämnen - små</i>	94
<i>1.1 Masseexplosiva ämnen - stora</i>	14
<i>2.1. Brandfarliga gaser</i>	7001
<i>2.3 Giftiga gaser</i>	46
<i>3. Brandfarlig vätska klass 1</i>	34173
<i>5. Oxiderande ämnen</i>	1734